

# 韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW292木纹膜CW292

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW292木纹膜CW292
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

## 产品详情

装饰膜作为获得室内环保装饰材料认证的产品，可有效减少对新居综合症，保障室内环境与健康。产品采用粘贴、涂膜技术，用纳米陶瓷原料，尽可能降低了施工后脱色和功能降低现象。

背面采用特殊胶黏剂处理，自带背胶，施工简单，能有效缩短作业时间，是既环保又便捷的室内装饰材料。并且获得了韩国消防产业技术院的防火认证，施工后无需再进行防火处理。其防火性能与安全品质，得到业主们的信赖与满足。

### 木纹膜施工方法

有些朋友会问到关于木纹膜施工方法的相关问题，我来吧它细分一下一一进行说明。这样方便在选择使用木纹膜的时候，可以了解其中的问题。木纹膜的施工方法由几个步骤组成，修理基层、裁切、刷底油、固定位置、贴膜、修边、修整起泡。我们根据一组图示来分析一下。

### 木纹膜修复基层

第1步修理基层：这个是木纹膜贴膜中至关重要的一个环节，如果基层不平整贴膜后的效果就很受影响。在修复基层的时候，建议使用原子灰，将基层面的坑洼、钉孔、拼接缝等填充后，在进行打磨平整，做的用手去抚摸没有挂手的问题，即可。

### 木纹膜裁切

第二步裁切木纹膜：这个需要更具贴膜的尺寸来进行把控，一个合格的木纹膜贴膜师傅，在贴膜的时候，会规划贴膜的顺序和角度，以及预留边的大小，以此来确定裁切的尺寸。（合理的裁切可以降低木纹膜贴膜的损耗，所使用的工具有壁纸刀、靠杠、卷尺）

### 木纹膜涂刷底油

第三步：涂刷底油：在涂刷底油之前需要将底油进行稀释一般按照1:3(底油：水)的比例进行调和，然后完全稀释后使用毛刷或者滚刷进行涂抹均匀。等待底油晾干后在用细砂纸打磨一下出去浮尘即可。

### 木纹膜贴膜

第四步：固定位置贴膜，这对贴膜师傅的要求会高，贴膜的好坏也起到至关重要的一个步骤，例如长条的贴膜首先要将首位的位置固定好，避免在贴膜过程中出现贴歪的情况。因为木纹膜粘贴后比较牢固，一单贴歪在进行撕掉返工有可能将基层拽坏。

### 木纹膜施工效果

第五步：木纹膜修边，这一步需要使用壁纸刀和刮板将贴合后的木纹膜边框根据实际的粘贴面大小，把多余的进行裁切后即可完成。

总结一下：在木纹膜贴膜的时候，切勿追求速度，贴膜需要认真仔细这样贴膜的效果才能玩好的展现，给用户一个满意的答卷。