

山东膨润土防水毯人工河道防渗

产品名称	山东膨润土防水毯人工河道防渗
公司名称	泰安九洲土工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:岳昇 型号:齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区青春创业开发区青龙山北街1号
联系电话	05386633783 13854808910

产品详情

膨润土防水毯是一种专门用于人工湖湖底防渗的材料，膨润土防水毯质量的好坏，由其所用的膨润土决定的。

膨润土防水毯中的膨润土，在封闭的状态下遇水膨胀后会形成低渗透性的粘土层，其防水性相当于30cm厚的压实粘土。再加上其独特的内部抗剪切力和长期抗蠕变阻力等特性，使膨润土防水毯可以从根本上解决密封、隔离、防渗漏问题，效果好，抗破坏性强、环保无污染。

膨润土分为两种：一种钙基膨润土防水毯，它水化速度快，膨胀系数在5倍左右，一般色泽为金黄色。一种是钠基膨润土矿，水化速度在24小时左右，膨胀系数为24左右，色泽暗灰居多。

膨润土防水毯的鉴别，首先要看膨润土防水毯成品的平整程度，其次用手摸膨润土防水毯中膨润土颗粒的均匀程度，再次是看有无漏土现象，是将膨润土防水毯边角处揭开看膨润土的颜色。其中，有效的方法是把膨润土毯中的膨润土取出部分，冲水看其水化时间和膨润速度。水化时间短的为劣质产品，水化时间为10到24小时，膨胀速度较慢的，就是质量优良的产品