

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW316木纹膜CW316

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW316木纹膜CW316
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

装饰贴膜是一种新型的环保产品，特点是仿木质感很强，可取代优质的原材料，同时因表面无需油漆化学污染，避免了传统装饰给人们带来的种种不适和家庭装修带来的各种异味，使人们远离污染，轻松入住，必将成为代替木材的产品;当它覆盖在人工板材上，能有效抑制板材内的有害物质的挥发，板材表面的粗糙的感觉在经过波音软片处理后，整洁光华，存放任何软织物都会轻松自如。色彩多样，图案丰富，通过印刷、压花模具不同图案的设计，多版印刷色彩的套印，各种压花纹路的配合，使得墙纸图案丰富多彩多姿，既有适合办公场所稳重大方的素色纸，也有适合年轻人欢快奔放的对比强烈的几何图形。

PVC木纹膜贴膜之前的准备工作有哪些

PVC木纹膜在贴膜之前需要有一系列的问题需要去进行处理，这也是为什么需要安排贴膜师傅去现场进行勘察。只有把前期的贴膜准备工作做好，贴膜施工时候可以事半功倍，具体如下在PVC木纹膜贴膜之前需要的准备有以下几个环节至关重要

木纹膜

A 先确认贴附位置的材料是否适合贴膜。一般密度小、平整度不够的贴附面，不建议进行贴膜。需要进行处理后可以施工。对贴附表面进行处理的时候需要注意一下特性：

- 1.对于经过涂刷、清漆等处理过的表面，在贴膜之前要进行检测，需要将表面的污染物、杂物、等处理干净，然后在贴膜。
- 2.对于经过涂刷等基础操作的表面，可以用砂纸对表面进行打磨后再进行下一步的操作。

木纹膜贴膜

B 在木纹膜产品贴膜之前，需要和使用方进行产品的对比和确认无误后，在进行贴膜施工。

C 确认贴膜的基层面，是否潮湿，如果是刚刚批过墙面、或者基层上有水，湿气很大的时候，尽量避免贴膜。需要等待基层干透后，在进行施工。同样在基层上专业刷底油后，也需要等待几个小时，等待基层干透后，在进行打磨后再贴膜施工。

在PVC木纹膜贴膜施工的时候，需要仔细认真。根据以上几个步骤去对施工进行现场审查确认后，在进行贴膜作业。有效的对基层处理可以提高贴膜的时间和贴膜后的效果的。所以这一步不能少。