

无锡钢边橡胶止水带规格

产品名称	无锡钢边橡胶止水带规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

市场上的钢边橡胶止水带价格已经被销售者提了又提，消费者很难知晓它的zui初价格，尤其是一种新型的或很少用到的型号的价格，那么如何才能买到物美价廉的产品呢？这确实是一件非常困难的问题。但并不是没有办法，只要消费者肯动脑筋，还是可以买到货真价实的钢边橡胶止水带的。

现在很多采购人员都知道了止水带的价格，但是当产品zui初刚走向市场的时候，面对各种各样的价格，采购人员是怎么样判断的呢？zui初工业中的采购人员在购买之前，不要到市场上去调查这种产品，而是要到正规的生产厂家进行考察，在工厂里，采购人员甚至可以了解产品的生产过程，了解产品的生产原料以及zui初的成本。

现在很多采购人员都知道了止水带的价格，但是当产品zui初刚走向市场的时候，面对各种各样的价格，采购人员是怎么样判断的呢？zui初工业中的采购人员在购买之前，不要到市场上去调查这种产品，而是要到正规的生产厂家进行考察，在工厂里，采购人员甚至可以了解产品的生产过程，了解产品的生产原料以及zui初的成本。

了解关于钢边橡胶止水带的知识，包括它的规格型号、质量标准等等。了解了这些就已经了解了这种产品的全部，这样再去购买，这样就轻松的多了，即使它的价格被提的再高，只要自己掌握了标准，就有了与销售谈价格的尺度，这样销售人员也会非常愿意和采购人员合作。

钢边橡胶止水带一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。钢边橡胶止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，zui后由质安科会同监理一同进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。钢边橡胶止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板

对钢边橡胶止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。

橡胶止水带系列产品是建筑工程中不可缺少的防水材料，比如在隧道工程、蓄水池工程、污水处理厂工程、楼房地下设施等等都需要用到这种橡胶制品。目前的生产工艺主要分为两种，一种是硫化压制成型，第二种是挤出成型。

橡胶止水带产品的挤出成型工艺主要适合型号、规格相同，大批量的生产任务，目前已经有一小部分厂家在使用这种生产工艺，具有生产速度快、节约成本、省人工、外观好的优点。挤出工艺对于原材料的要求是比较高的，一般在生产大批量国标产品或者高质量的产品时可以使用这种工艺方法。

硫化压制成型工艺依然是橡胶止水带产品的主要生产工艺，也是众多厂家都在采用的生产工艺，虽然生产速度较慢，单次硫化长度一般在60cm左右，但是可以适应任何批量的订单，几十米、几百米、几千米的订单都可采用这种工艺生产。这种工艺对生产人员的技术要求通常比较高，同样的模具、同样的原材料由不同的技术人员制备出来可能质量也有所不同，硫化时间同产品厚度更有直接的关系