

辽宁医院污水处理设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 辽宁医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东盛瑞源环保设备有限公司 |
| 价格 | 27000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:盛瑞源环保 产地:山东 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号 |
| 联系电话 | 13386365336 |

产品详情

辽宁医院污水处理设备 产品优势

设备可设于地面上，也可埋于地下，埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少、地面建筑物少；

生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少；

接触氧化池内的填料采用新型填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触生化效率高；

设备采用特制的曝气装置进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，可使污水与活性污泥、溶解氧充分混合，促进微生物生长成熟，可大幅度提高氧的传递效率和污泥的生化活性；

每台设备都设置了回流系统，可根据水质变化情况自主调节回流量，确保设备稳定运行,从而保证出水水质效果；

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备维护和保养。

辽宁医院污水处理设备

RQ型设备的安装、使用、维护

设备放置形式为两种:一、地上放置；二、地下放置。

要求基础平均承压 $> 5t/m^2$ ，基础必须水平：设备安装在地坪下，基础与地坪的相对标高与设备高度相同。设备现场就位合格即在污水设备内注满水，以防地下水把设备浮起。

污水处理设备使用前必须检查该设备系统的电器是否正常，风机机油是否符合要求，直至完全合格。

污水处理设备必须建立一套定期的保养制度，风机不能逆转，定期检查风机机油，风机进气口经常清理。风机、水泵每运行5000h保养一次。