

变形缝PJ遇水膨胀止水胶 聚氨酯密封胶 国标价钱

产品名称	变形缝PJ遇水膨胀止水胶 聚氨酯密封胶 国标价钱
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

变形缝PJ遇水膨胀止水胶 聚氨酯密封胶 国标价钱

聚氨酯遇水膨胀止水胶产品简介：

聚氨酯遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；具有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

单组份聚氨酯密封胶可以用在哪些施工缝：1、大楼主结构混凝土嵌板间的水平及垂直接头的密封及缝隙的填充。2、住宅门窗四周与混凝土或砖墙之间缝隙的密封。3、建筑幕墙、厕所附属设备等处接头的密封。4、屋顶缝隙的密封防漏。5、地下隧道中混凝土嵌板对接头的密封。6、高速公路、桥梁、机场跑道等伸缩性间隙的嵌缝和密封。

聚氨酯密封胶有如下特点：

优良的耐磨性；低温柔软性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，具有优良复原性，可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能优良；耐生物老化；价格适中。聚氨酯密封胶也有一些缺点：

如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平

行 (self-leveling)。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

信誉至上”是我们一直奉行的宗旨，我们真诚的向社会各界朋友提供真诚的服务和优质的产品，并欢迎社会各界朋友随时光临指导。

腾达公司产品种类繁多，因产品丰富规格齐全，欢迎新老客户下单，宣传推广!!! 我公司还生产各种橡胶制品，还请多多关注我公司的网站。