

真空电镀油墨水电镀油墨五金电镀油墨

产品名称	真空电镀油墨水电镀油墨五金电镀油墨
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	品牌:福海 型号:MA 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

MA??

一.油墨体系：高品质聚脂、氯化聚丙烯树脂混合物，进口耐高温不迁移色粉，环保溶剂及助剂

二油墨特点：高亮光、遮盖力高、附着力佳、硬度高、耐酒精耐摩擦性特优.

三.适用范围：主要用于各种金属、五金、电镀、阳极氧化铝表面、喷漆表面、喷塑表面、电泳表面、电解板等制品的丝印及移印。

四、稀释剂：用我司FH-03专用稀释剂开油，用洗网水清洗网版。

五、固化剂：本油墨可单组份或双组份使用，

1.印在铸铁、喷漆、喷塑表面及部分铝氧化表面时，可不加固化剂，80度烤30分钟或20小时自然干燥，附着力优良，耐酒精，百格测试不退色不掉油

2.印在表面光滑及高硬度金属及烤漆电镀表面时，加10% H3固化剂，可以加强附着力，但减慢油墨干燥速度，有必要进行烘烤干燥80-120度烤30分钟，也可以室温条件下24小时自然干燥。

3、添加固化剂后的使用时限：6-8小时用完，过期请弃用，剩余油墨不可回收。

六.性能检测

- 1、3M胶带划百格测试：无脱落。
- 2、耐酒精测试：用脱脂棉沾酒精以500G力水平来回200次无脱色。
- 3、高低温循环不掉油
- 4、盐雾测试不脱色

七.注意事项

- 1、先少量试印确认符合要求后再批量生产。
- 2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 3、附着力、硬度、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。
- 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。
- 6、使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。
- 7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。

八.环保标准：

通过ROHS、EN71-3、CPSIA、ASTM，无卤素、PAHS、phthalates邻苯二甲酸盐（7P）检测，符合FDA食品级标准