

止水环 22mm水膨胀止水圈 质量可靠 费用低

产品名称	止水环 22mm水膨胀止水圈 质量可靠 费用低
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.20/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水环 22mm水膨胀止水圈 质量可靠 费用低

在发布完上一篇关于止水环的资料后，一些客户留言想了解关于止水环更直观的资料内容，接下来小编就给安排上了一些内容，还请多多关注。

腾达公司生产的止水环主要规格有：

16mm， 18mm， 20mm， 22mm， 25mm， 28mm等多种型号。

止水环性能： 橡胶止水环因具有吸水膨胀性能，因其外形为圆形，所以也叫膨胀橡胶圈。近些年来，橡胶止水环作为地下室底板与桩头钢筋处防水材料得到较广使用，遇水膨胀止水环特点是遇水后通过自身材质吸水，使止水环自身体积变大，通过膨胀来挤密底板桩头处裂缝渗漏水，来实现底板桩头钢筋处的防水效果。咱们说一下桩头钢筋橡胶膨胀止水环，腾达公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩型片状体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，较终被埋入现浇混凝土中就能起到较佳的防水效果。对拉螺栓膨胀止水环产品优点：1、构造简单，施工方便，污染性能较小，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，费用低，质量可靠。2、工作原理简单，可视性强，易于设计，膨胀率可达300%以上，耐久性可靠，经多项工程实施，不易发生渗漏。

遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中

如果客户有特殊规格要求，我们还可以根据您的要求定做生产，保证质量，生产快。物流发货速度也快，可直达全国各地。

由于该产品工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主和各施工方的工程技术人员理解和接受，便于推广。我公司还生产各种橡胶止水带，止水条等一系列的产品。还请多多关注，放心下单。