三相15kw静音汽油发电机工厂用

产品名称	三相15kw静音汽油发电机工厂用	
公司名称	上海又田实业有限公司	
价格	26800.00/台	
规格参数		
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号	
联系电话	18221793963 18221793963	

产品详情

停电自启动2千瓦发电机是通过轴承、机座及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,通过滑|环通入励磁电流,使转子成为一个旋转磁场,定子线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。由于电刷与转子相连处有断路处,使转子按方向转动,产生交变电流所以家庭电路等电路中是交变电流,简称交流电。我国电网输出电流的频率是5赫兹。

武藤动力全自动对于大型柴油发电机的深远影响。12千瓦发电机三相电压不要看只是加上了一个简单的ATS自动转换开关。东西部件虽然不大,但是它产生的作用却是不容小觑。当市电断电时,自带的ATS自动转换开关可以让机器自行切换到发电机急需供电,到底实现'可无人值守,停电自起,来电自停',方便又。

机组型号		YOTO260000TLSA-TDE	
发电机	型 号	LSA-200SF	
	额定功率	80KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	额定电流	375A	
	额定功率因数	0.8 (滞后)	
	相数及接法	三相四线星形接法	
	励磁方式	无刷永磁	
	调压方式	AVR自动	
	绝缘等级	H级	

发动机	引擎型号		6VR220G120DE		
	1小时功率				
	启动方式		DC24V电马达启动		
	型式		直列、	直列、直喷	
	进气方式		涡轮增压		
	冲程		6		
	气缸数				
	气缸直径/行程		130/157mm		
	机油牌号		CD15W/40GB11122		
	燃油消耗率		额定负载30L/h		
	机油消耗率	1.8g/KWh (7		%额定负载时)	
	发电机组		机组型号	YOTO260000TLSA	
冷却方式	İİ	刃式风扇?	水冷	•	
重量		2100Kg)		
外形尺寸	3	300x1400x	1780		

静音柴油发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内,充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、化和网络化等,以未处理器为,应用原装武藤,多种语言可供选择,性能稳定。