

# 盘锦医院污水处理设备

产品名称	盘锦医院污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

盘锦医院污水处理设备 工作原理1、厌氧生物滤池的作用原理1)、过滤作用：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物；2)、水解作用：厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质；3)、吸收作用：厌氧微生物?。

2、氧化床的作用原理1)、吸附作用：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低；2)、摄取、分解作用：在向反应器内。

盘锦医院污水处理设备 1.2污水水质污水根据其来源主要有以下几种：(1)厨房污水：含有机物，固体杂质，油脂含量高。(2)客房卫生间污水：冲洗便器污水和浴洗废水，主要含有有机物、固体杂质、洗涤剂 and 皂液。(3)冲洗汽车废水：主要是固体杂质、石油类油垢。(4)锅炉房排放的废水：锅炉排出污水及软化再生废液，水中主要含盐类。(5)空调冷却废水：主要为热污染。(6)室内游泳馆循环水的滤池冲洗废水及泳池排污废水。客房排出的污水，先经化粪池后排出，厨房污水经隔油池后排出，其它几种污水均直接排往下水道，因此其水质好于上述水质指标。2污水处理与回用工艺的选择设计规模修建的污水处理回用工程简称为净化站。根据现状及将来的发展。确定净化站近期处理能力为1000m<sup>3</sup>/d，远期为1500m<sup>3</sup>/d。2.2污水与回用水水质区域内现有排往下水道的污水全部流入净化站，处理前实测的污水水质指标为：BOD<sub>5</sub>67mg/L~89.2mg/L;COD133.2mg/L~178mg/L;SS45mg/L~92mg/L。2.3回用水处理工艺的选择由于该对环境质量要求较高，要求新建的净化站不产生噪音、不散发臭味，以确保周围环境卫生良好;同时考虑到污水处理站建成后运行管理简便、运行费用低等因素，因此采用了噪音低、易管理的?。预期处理效果达到生活杂用水水质标准(CJ25.1-89)主要指标为：BOD<sub>5</sub> 10mg/L;COD 50mg/L;SS 10mg/L;浊度 10度;总大肠菌群 3个/。

3、沉淀池的工作原理1)、利用重力作用使氧化床中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底，从而使之从水中去除，保证较好的水质；2)、沉降至底部的污泥并自动返回至氧化床，以维持氧化床的污泥浓度。4、消池通过采用固体氯对进行消，可有效杀死水中的、大肠杆菌、病等致病微生物，处理后的水清亮，无臭味，数和大肠杆菌数均可符合污水排放标准。

