

# 海源防酸碱,防静电工作服（双防服）-TZ913

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 海源防酸碱,防静电工作服（双防服）-TZ913       |
| 公司名称 | 石家庄海源劳保用品有限公司                 |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 货源类别:现货<br>品牌:海源<br>适用场合:防护工装 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市大经街天滋嘉鲤商务楼A座15楼        |
| 联系电话 | 0311-89643501 15373989171     |

## 产品详情

|      |          |      |                 |
|------|----------|------|-----------------|
| 货源类别 | 现货       | 品牌   | 海源              |
| 适用场合 | 防护工装     | 适用性别 | 中性/男女均可         |
| 产品类别 | 套装       | 功能   | 防酸碱             |
| 颜色   | 红色       | 尺码   | m、l、xl、xxl、xxxl |
| 适合季节 | 春季、秋季、冬季 | 是否外贸 | 否               |
| 是否库存 | 是        | 库存类型 | 杂款              |

海源防酸碱防静电工作服制服（双防服）

款式号：tz913款

说明：双防服（防酸碱，防静电）

颜色：红色

尺寸：m - xxxl

海源双防服工作服在穿用及管理时应注意的事项如下：

1. 工作服的洗涤应尽量采用简易方法进行，应避免使工作服受到较强的机械和化学操作的洗涤。
2. 禁止防静电工作服上附加或佩带任何金属物件。

3. 不准在操作静电敏感产品的现场穿上或脱去工作服(应在指定的更衣室进行更衣)。工作服的钮扣应全部扣上，尽量不使其处于接近脱衣的状态。

4. 批量购回的双防服在穿用前应随机地选出数件检测带电量。穿用一定时期后，特别是穿用者脱衣时有电击感时要进行复测。

## 海源防静电工作服的养护

### 1. 包装与贮运

a. 运输中应注意，防静电工作服上面必须有遮盖物，不得损坏包装，防止日晒及接触高温；搬运过程中严禁用手钩拖拉。 b. 防静电工作服应存放在干燥通风仓库内，防止霉烂变质。贮存时，离开地面和墙壁200mm以上，离开一切发热体1m以上。应避免阳光直射，严禁露天放置。 c.

防静电毛针织物包装、贮存时须加适量的防蛀剂。 2. 维护与保养 工作服最好使用中性洗涤剂清洗，洗涤时不要与其他衣物混洗，采用手洗或洗衣机柔洗程序，以免导电纤维断裂。洗涤水温应在40℃以下，漂洗用常温清水。洗涤时间尽可能短，但必须充分漂洗，以清除残留的洗涤剂。兼有阻燃、防油性能的防静电工作服，切勿使用漂白粉、有机溶剂去污。

3. 穿着注意事项 a. 禁止在双防服上附加或佩戴任何金属物件。需随身携带的工具应具有防静电、防电火花功能；金属类工具应置于防静电工作服衣带内，禁止金属件外露。 b.

防静电服使用前应检查是否破损，并且只能在规定的酸作业环境中作为辅助用具使用。 c.

穿用时应避免接触器物，防止受到机械损伤。 d. 双防工作服不宜用热水洗涤、熨烫，避免接触明火。

e. 禁止在易燃易爆，酸碱场所穿脱双防工作服。

f. 在强电磁环境或附近有高压裸线的区域内，不能穿用双防工作服。 4. 使用寿命

双工作服出现破损、缝线脱断、霉变、导电纤维脱断，或已达到防静电等级规定的耐洗涤时间，应及时报废。使用单位应对使用期达到使用期限一半或存放期达1年的防静电工作服抽样送检，经检测失去防静电性能的产品应整批及时报废，以保证产品合格使用。