

# 高分子聚乙烯层缓冲条阻燃耐撕裂缓冲条定制缓冲滑条

产品名称	高分子聚乙烯层缓冲条阻燃耐撕裂缓冲条定制缓冲滑条
公司名称	山东美奂橡塑有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:美奂 型号:对型号定制 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道新百汇SOHOA602室
联系电话	13853748570

## 产品详情

### 高分子聚乙烯层缓冲条阻燃耐撕裂缓冲条定制缓冲滑条

我公司的缓冲条原料精细、工艺精密，可保证您缓冲床的使用效果。

缓冲条组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。

缓冲体的材质我们使用的是天然橡胶，有些厂家的低价缓冲条是使用的再生橡胶，再生橡胶是将废弃的边角料如汽车轮胎、胶鞋等材料粉碎再进行炼制，这种橡胶造价低但其不仅使用寿命短而且弹性不足。缓冲体是吸收冲击力的关键部分，缓冲条缓冲体的质量将决定缓冲床的整体效果。

耐磨层材料的选用也是决定缓冲条质量好坏的一个主要因素，耐磨层都是选用聚乙烯板材，该材料的分子含量越高，润滑性能愈好，磨损率越低，聚乙烯板材分子含量越高，自润滑性能越好，耐磨性越好；固定结构的设计及用料同样是决定缓冲条使用寿命的一个关键点。

缓冲条自身的结构也影响着皮带的运行，缓冲条接触面两端采用弧形设计，棱角平滑，确保了输送带的平滑运行。

缓冲条也有人叫缓冲滑条，是缓冲床上专用产品，采用摩擦系数小的超高分子聚乙烯制成，并通过高弹性的橡胶缓冲体固定在支架上，依靠对输送带的有效支撑吸收物料对输送带的冲击，降低对输送带的磨损。

我厂缓冲条特点：

我公司缓冲条采用超高分子量聚乙烯制作（表面分子量超过一百五十万才能被称作超高分子量聚），表面分子量高达五百万，硬度低于55邵氏度。更有进口920万超高分子量聚乙烯板材，适合一些要求较高的客户使用。

缓冲条作用：

- 1、缓冲条的表面光滑且耐磨，可减少摩擦阻力，从而降低物料对皮带的冲击。
- 2、缓冲条整体托住皮带，落料时皮带不会凹陷，因此有效导正落料，防止皮带跑偏，防止溢料。
- 3、缓冲条的纵向设置，与皮带运行的方向一致，可有效防止皮带撕裂。

缓冲条规格：

目前缓冲条标准规格长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm. 特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。