

天箭TJ-998工程幕墙硅酮玻璃胶./ 结构胶/ 软胶 /白色

产品名称	天箭TJ-998工程幕墙硅酮玻璃胶./ 结构胶/ 软胶 /白色
公司名称	上海市闵行区明春装饰材料经营部
价格	.00/个
规格参数	颜色:xx 位移能力:xx (%) 固化时间:xx (小时)
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村东兰西路3幢113、114号 (经营场所)
联系电话	86 021 67842412 18602110246

产品详情

颜色	xx	位移能力	xx (%)
固化时间	xx (小时)	产地	广东
品牌	天箭	固化条件	室温固化
贮存期	xx		

产品特性：

- 1、天箭tj-998系单组份、室温中性固化硅酮耐候密封胶，固化速度快，使用方便。
- 2、优异的耐候气候老化性，及耐高低温性能。
- 3对大部分建筑材料具有优良的粘结性。
- 4、与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。

产品用途

玻璃、石材、铝板幕墙等的结构性粘结密封。采光顶、金属工程的结构性粘结密封。其它许多建筑及工业用途。

施工要求：

结构胶粘结的基材表面必须清洁、干燥。用胶枪均匀施胶，确保密封胶与基紧密接触且无缺胶，在胶表面未固化前进行修整。适合于基材表面温度为4 -40 之间进行施工。使用前必须做现场粘结和相容性

试验。

注意事项：

- 1、玻璃幕墙工程设计、施工及安装过程必须遵守jgj 102《玻璃幕墙工程技术规范》
- 2、不宜用于会渗出油脂、增塑剂或溶剂及结霜或潮湿的基材表面的粘结。
- 3、不宜使用于连续浸水、终年潮湿或密不透风的地方。
- 4、本产品固化后无毒性，避免未固化的胶与眼睛接触，如有接触请立即用清水冲洗并就医。
- 5、避免吸入过多的蒸汽，避免儿童接触。

产品标记：1mg gb 16776-2005

贮存：

贮存于温度为27 以下的干燥处，自生产之日起保质期为9个月。

运输：按非危险性品运输。

质量保证：

在使用本产品前，请客户将拟采用的材料寄到本公司进行相容性及粘结性等测试。本公司

对有效期内，正确保存及使用的硅酮密封胶性能负责，在此范围内，如果硅酮密封胶不符

质量要求，用户可进行更换或退款。除此之外，本公司将不予更换或退款，也不承担任何其他的直接或间接的赔偿责任。

容量：590ml/支，20支/箱