

BXMD51-15/63k带浪涌保护防爆配电箱

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | BXMD51-15/63k带浪涌保护防爆配电箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 型号:BXMD51 材质:铝合金 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

适用范围：BXM53-6/16K63防爆照明电箱

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

技术参数：BXM53-6/16K63防爆照明电箱

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

产品特点：

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可

订购流程：

一.说明产品的规格，参数与数量

二.我方在参考客供提供的相关资料给予定制合适的订购方案

三.双方同意，传真形式签定销售合同

四.用户付款后，方可生产或需打订金需付30.在产品做好发货当天，请于将余款补齐即可，方可发货.

五.合同签订，双方需盖公司公章，予以证明，合同起效，双方严格履行合同.