

新展至昌995硅酮结构胶/白色玻璃胶/软包装

产品名称	新展至昌995硅酮结构胶/白色玻璃胶/软包装
公司名称	上海市闵行区明春装饰材料经营部
价格	.00/个
规格参数	外观:xx 密度:xx (g/cm ³) 拉伸强度:xx (MPa)
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村东兰西路3幢113、114号 (经营场所)
联系电话	86 021 67842412 18602110246

产品详情

外观	xx	密度	xx (g/cm ³)
拉伸强度	xx (MPa)	伸长率	xx (%)
剪切强度	xx (MPa)	贮存期	xx
产地	广东	品牌	新展至昌
固化时间	xx (h)	耐水性	xx

产品特性：

至昌995系单组份、中性、室温固化硅酮结构胶。具有优异的耐气候老化性。具有良好的粘接性能，在通常情况下无需底涂固化后对大多数建材均能产生良好的粘接力。有黑、白、灰等多种颜色，也可提供用户要求的其他颜色。主要用途：中空玻璃的结构性粘接密封。

施工提要：

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口清洗干净并保持干燥。在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

应用限制：

所有渗出油脂、增塑剂及其它液态有机物的材料不宜使用。这些材料可能影响结构胶的粘接力。施胶时材料表面温度超过50℃。这样会使结构胶在固化中产生气泡现象。施胶后胶浆尚未固化即完全封闭隔绝空气。结构胶需要利用空气中的水固化。终年潮湿和长期浸水的地方。地面人行走道，受到过度摩擦与物理破坏的地方。

安全须知：

未固化的密封胶和密封胶固化过程中都会释放出挥发性化合物，长期吸入高浓度的挥发性化合物会有损健康，因此，工作场所应特别注意保持良好的通风。未固化的密封胶不宜直接接触皮肤和眼睛，如不慎接触，请立即用大量清水冲洗，再请医生治疗。固化后的密封胶不会释放出有害物质，也不会对皮肤产生损害作用。如不慎勿食密封胶，立即请医生治疗。

贮存期：

贮存于阴凉干燥处，贮存温度应低于27℃，贮存期为9个月。

符合标准：1 mg gb 16776-2005

容量：590ml