

医用嵌入式保温保冷柜

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 医用嵌入式保温保冷柜 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L |
| 公司地址 | 北京市东城区 |
| 联系电话 | 13911984728 |

产品详情

北京福意联成立1999年，福意联的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备，主要致力于大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业仪器设备。

恒温箱产品功能介绍：医用嵌入式保温保冷柜技术规格参数型号 FYL-

YS-828LD箱体尺寸1267 × 680 × 1818

mm额定电压AC220V额定频率50Hz输入功率360w额定电流2.4A噪

音50dB (A) 有效容积828L气候类型N温度范围2 ~ 48 制冷剂用量R134a (382g) -----
-----1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、*温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度*度。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优质的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用

恒温箱型号参数普通系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm

高配款系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

大型款系列：型号:FYL-YS-828L 温度:2~48
外型尺寸:1265×680×1830mm 型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×
2150mm 手术室恒温箱作用与用途介绍：根据医院不同科室的需求，研发出多款产品，容积分为小型、
中型、大型三个系列。产品从结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。可用于急诊科药品加温箱，手术
室加温，保温柜，内科加温，CT室造影剂加温等等！！信息后缀（售后注意事项等）：产品价格承诺：
1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的
价格提供给贵方。2、在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损
坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。