

新展恒业400硅酮结构胶/玻璃胶/黑色软胶

产品名称	新展恒业400硅酮结构胶/玻璃胶/黑色软胶
公司名称	上海市闵行区明春装饰材料经营部
价格	.00/个
规格参数	外观:xx 密度:xx (g/cm ³) 拉伸强度:xx (MPa)
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村东兰西路3幢113、114号 (经营场所)
联系电话	86 021 67842412 18602110246

产品详情

外观	xx	密度	xx (g/cm ³)
拉伸强度	xx (MPa)	伸长率	xx (%)
剪切强度	xx (MPa)	贮存期	xx
产地	广东	品牌	新展
固化时间	xx (h)	耐水性	xx

产品特性：

- 1、恒业400系单组份、中性、室温固化，高性能的建筑用硅酮结构密封胶，它与空气中的水份发生反应，固化成具有耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。
- 2、具有耐臭氧、耐紫外线等超强的耐气候性能，赋予其长久的使用寿命。
- 3、具有良好的粘接性能，在通常条件下无需底涂，固化后对大多数建材，如玻璃、铝材、钢材等表面均能产生良好的粘接力。
- 4、有黑、白、灰等多种颜色，也可提供用户要求的其他颜色。

主要用途：

用于玻璃幕墙结构性装配。中空玻璃的结构性粘接密封。

施工提要：

使用恒业400之前，应先进行接触材料的相容性和粘接力试验，确认合格后才能施工操作。必须使用甲苯

或丙酮等溶剂，将接口清洗干净并保持干燥。在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

应用限制：

结构胶在尚未固化之前不宜完全封闭隔绝空气。长期埋在地下的接口及长期浸水场合不宜使用。含油脂的建材不宜使用。不推荐用于镜面粘接，因为有可能腐蚀镜面镀层；若用于镜面粘接，请谨慎选用。

贮存期:

应贮存于阴凉干燥处，

贮存温度应低于27℃，贮存期为9个月

符合标准：

符合 GB 16776-2005