

双登蓄电池12v120ah/6-GFM-120 电池选型参数

产品名称	双登蓄电池12v120ah/6-GFM-120 电池选型参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:齐全 设备类型:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

双登采用当代技术开发的产品，产品符合信息产业部YD/T标准、日本JISC标准及IEC标准，其各项性能指标均达到国内水平，在国内享有声誉。

双登蓄电池12v120ah/6-GFM-120 电池选型参数

双登蓄电池，双登蓄电池12v120ah，双登蓄电池6-GFM-120

该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源，电力系统、核电站的备用电源，太阳能、风能发电储能统，以及UPS、应急照明等备用电源。欢迎新老顾客来电咨询双登蓄电池价格专业的电池代理队伍，注重品质，服务热情，公司提供本产品报价，价格，规格，参数，总代理商 本公司支持全国地区送货，质保三年，送货上门。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年质保，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则。结构特点极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术，提高了电池比能量，延长了循环使用寿命。正板栅（ZL 01 2）采用特殊多元合金（ZL 02 1 .X），有效的防止了电池早期容量损失，浮充使用和循环使用，寿命长。

应用场景

通信、信号系统备用电源；

电力系统、铁路系统备用电源；

军事和航海设备备用电源；

UPS备用电源，应急照明；

报警消防及安保系统。

产品优点

产品设计寿命时间长；

密封可靠；

比能量高，内阻小，自放电率低；

充电接受能力强，密封反应效率高。

技术特征

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震性能好；

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强；

新型极板制造工艺，活性物质利用率高；

纯度较高的电解液和特殊添加剂，自放电小；

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出。

通信设备厂商、手机厂商以及三大运营商之间的竞争相对激烈。其中，包括华为、中兴、爱立信、新诺基亚等企业在无线主设备和传输设备等环节具有明显的竞争优势；而中国移动、中国联通和中国电信三大运营商将凭借其原本在4G网络下所占有的寡头竞争优势，继续通过优先和深化5G布局得以在5G通信运营环节继续维持竞争优势地位。