

松下铅酸蓄电池LC-P12150ST/12V150AH/20HR

产品名称	松下铅酸蓄电池LC-P12150ST/12V150AH/20HR
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:12v150ah 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207 (注册地址)
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

松下铅酸蓄电池LC-P12150ST/12V150AH/20HR

松下电池-直流屏专用蓄电池产品特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形设计寿命：

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品

用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(V)	容量(Ah)20小时 率20HR	外型尺寸(mm) 长(L) 宽(W) 高(H)	端子型号
----	-------	---------------------	----------------------------	------

LC-P061R3	6	1.3	97	24	50	55	187	0.2
LC-P067R2	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.20	
LC-P0612	12	187& 250M	1.80					
LC-P06200	200	407	173	210	250	M10 T	33.5	
LC-P121R3	47.5	0.55						
LC-P122R2	2.2	177	60	66	0.80			
LC-P123R4	3.4	134	67					
LC-P127R2	64.5	2.30						
LC-PA1212	98	3.65						
LC-PA1216	16	99	105	4.10				
LC-PD1217	17	181	76	167	M5 L& M5 A	5.45		
LC-P1220	20	5.80						
LC-P1224	165	125	175	179.5/175	8.05			
LC-P1228	28	9.40						
LC-P1238	38	197	180/175	M6 L& M5 A	12.5			
LC-P1242	42	13.5						
LC-P1265	65	350	166	M6 L	19.0			
LC-P1275	75	21.5						
LC-P12100	236	M8 L	29.0					
LC-PB12100	36.5							
LC-P12120	120	34.5						
LC-P12150	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式 铜芯	45.0	
LC-P12200	533	236.5	211	237/216				