12V65AH圣阳蓄电池SP12-65阀控式铅酸蓄电池

产品名称	12V65AH圣阳蓄电池SP12-65阀控式铅酸蓄电池
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:12v65ah 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层2 07(注册地址)
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

12V65AH圣阳蓄电池SP12-65阀控式铅酸蓄电池

免维护蓄电池充放电特性

免维护蓄电池具有自放电效应。从生产制造车间到用户使用,大约要延误数月的时间。以铅酸蓄电池为例,在30 的环境温度下贮藏8个月,蓄电池的残存容量仅为出厂时的一半,因此对于新购买的和UPS配套的蓄电池,一般要进行一次较长时间的充电,这叫做初充电。蓄电池的初充电电流大小应按0.1C来充电,蓄电池在放电终了后可进行再充电,这叫正常充电。目前在UPS中普遍采用两种充电方式:浮充和脉充。所谓浮充电是指整流器的输出和蓄电池并联工作,并同时向负载供电,实际上此时整流器提供的电流分两路,一路送给负载,另一路送给蓄电池,以补充蓄电池自身内部损耗,浮充充电工作方式接线简单,对改善UPS输出瞬态响应特性有好处。脉冲充电的特点是充电电流随蓄电池容量而变化,用这种方式充电,可以缩短充电时间。1.寿命长:LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJM系列浮充设计寿命可达12年。采用耐腐蚀性高的独特板棚合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工艺控制、品质保障软件使蓄电池具有以下特点:

- 2.自放电率极低:在25 室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
- 3.容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控式电池整机电池电压不均衡现象。
- 4.使用温度范围宽:蓄电池充电温度范围0~+40 ,放电温度范围-20~+50 ,贮存温度范围-15~+50 , LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性 能
- 5.密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放

使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需加水。