

电子元器件恒温储存柜

产品名称	电子元器件恒温储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

电子元器件恒温储存柜

各类电子物料的储存条件

序号	物料类别	储存温度要求	储存湿度要求	储存期限
1	极管类	20 -26	60%-80%RH	六个月
2	半成品类	20 -26	60%-80%RH	三个月
3	电容电感类	20 -26	60%-80%RH	六个月
4	辅助材料类	5 -35	90%RH	六个月
5	成品	5 -35	90%RH	六个月
6	IC类	20 -26	60%-80%RH	十二个月
7	卷带封装	20 -26	60%-80%RH	十二个月
8	印刷品	5 -35	90%RH	六个月

9	附件类	5	-35	90%RH	六个月
10	PCB类	20	-26	60%-80%RH	三个月
11	其他电子器件类	20	-26	60%-80%RH	六个月
12	电阻类	20	-26	60%-80%RH	六个月
13	塑胶类	5	-35	90%RH	四个月
14	玻璃类	5	-35	90%RH	三个月
15	五金类	5	-35	90%RH	六个月
16	包装材料类	5	-35	90%RH	六个月
17	电池	20	-26	60%-80%RH	六个月
18	接插件类	20	-26	60%-80%RH	十二个月

电子类物料必须存放于静电胶箱内（电子防潮柜、电路板恒温恒湿柜），仓库摆放的货架上有静电皮，静电皮需进行接地，且每天点检一次并做记录，如果点检不良则更换新的静电皮。对于有防静电要求的物料拿取时必须戴防静电手套和静电环。

参数：

产品型号	有效容积	储藏温度	外型尺寸mm
FYL-YS-50L	50L	4-38	430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100L	100L	4-38	480 × 490 × 840mm
FYL-YS-138L	138L	4-38	540 × 420 × 810mm
FYL-YS-150L	150L	2~48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	2~48	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-280L	280L	2~48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-310L	310L	2~48	595 × 695 × 1315mm

数
、
主
B
表
动
器
则
标
盖
玻
螺
簧
/
膜
片
彩
箱
纸
电
壳
键

FYL-YS-430L 430L 2~48 595 × 680 × 1805mm

产品介绍：

超大液晶屏幕显示，多主数据一屏显示。简单易懂，便于观察和操作。

报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；

LED冷光自动照明。带滚轮及调节脚设计，移动、使用两方便；

可以自由调节。无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，使用寿命长,耗电少。

适用于测试材料的耐热、及耐寒性,以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能。

此产品采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度。 ，温差小，温度。

数据及图象可保存，查询及打印，高精度性：控温精度高。加热电流电压监视；

保存电子元器件恒温储存箱多重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）全自动回归门铰设计。

用途：可用于科研研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、

适应于由医师指导的对，静脉输液及冲洗液的加热，帮助病人在手术过程中保持适当体温。

进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（RKC产地：日本）

绿色环保，安全环保工质，无污染。进口日本松下蒸发器（箱内制冷管路）；

保存电子元器件恒温储存箱湿度传感器采用优质元器件，能精确控制湿度。

低功耗：日耗电量仅0.45KWh，背部特加触电、漏电安全保护功能，电流过载保护功能。

工作室采用不锈钢板或优质冷轧钢板加工成型，并经防腐处理。绿色环保：安全环保工质，无污染。

柜内采用不锈钢材料，耐腐蚀、易清洁，使用方便，且不污染食品；

箱门中间有玻璃观察窗，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。