

德国朗盛PBT(中国贸易服务商)

产品名称	德国朗盛PBT(中国贸易服务商)
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT:朗盛官方代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

(POCAN)代理商优势:证书齐全,正规渠道,交易灵活,货源充足,价格优势,当天下订单当天发货。

(POCAN)代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、等。

德国朗盛PBT中国贸易服务商

LANXESS《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢,欢迎咨询。

德国朗盛总代理商/朗盛中国官方采购/PBT朗盛热销系列:

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 BF422

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1100

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1300

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1301

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1305

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1501

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1505

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1600

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1700

LANXESS (恒塑供应) PBT 德国朗盛 B1701

LANXESS（恒塑供应）PBT 德国朗盛 B3225

LANXESS（恒塑供应）PBT 德国朗盛 B3235

LANXESS（恒塑供应）PBT 德国朗盛 B4239

LANXESS（恒塑供应）PBT 德国朗盛 BF4212

LANXESS（恒塑供应）PBT 德国朗盛 BF4215

德国朗盛PBT塑胶原料的特性：

.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

.生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

.耐溶剂好，无应力开裂。

.PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

7.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

德国朗盛PBT塑胶原料的优点：

1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性。