

上海螺旋弹簧定制 国内弹簧生产厂 上海先企

产品名称	上海螺旋弹簧定制 国内弹簧生产厂 上海先企
公司名称	上海先企弹簧五金制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海先企 产地:上海 型号:螺旋弹簧定制
公司地址	上海市松江区泗泾镇经济小区4号标准厂房114号
联系电话	13918515034 13818516924

产品详情

[螺旋弹簧定制](#)称呼尺寸：

1. 线径：螺旋弹簧的主要特性关键在于线径大小。
2. 外径：量取螺旋弹簧的外径比较方便，也容易识别尺寸。
3. 圈数：总圈数，有效圈数，闭合端圈数；螺旋弹簧能承受对外之反作用力，一部份取决于圈数多寡。
4. 节距(导程)：一圈螺旋弹簧线的头、尾两端在轴线上的变动距离。一般只有制作压缩弹簧时才会在意此值，弹簧使用者无须规定它的距离多少。
5. 自由长度：拉伸、压缩弹簧两端没有被施加任何外力时的长度值。一般而言自由长度无关弹簧功能，除非两端闭合处经过研磨加工，否则都允许有较宽松的公差范围，或不做尺寸上的严格要求。
6. 作用长度：螺旋弹簧被压缩或拉伸到某固定长度时，应该有的反作用力量值，才能让搭配之物品发挥效用。
7. 自由角度：扭转弹簧的两支脚没有被施加外力旋转时的角度值。一般而言，扭转弹簧两支脚之间形成的角度在自由状态时不易完全相同，除非特殊场合须要否则都不被要求，或允许有较宽松的公差范围。
8. 作用角度：扭转弹簧两端被施以不同方向扭转到某固定角度时，应该有的反作用负荷力值与扭力值，才能让搭配之物品发挥效用。
9. 弹簧常数：拉伸、压缩螺旋弹簧的轴向于承受外力变形时，在每一个单位长度产生的反作用力。或扭

转弹簧的径向承受外力旋转时，在每一个单位角度产生的反作用力。
在长度为横坐标与作用力为纵坐标的相对应图形中，交叉点几乎是连接成一条直线。

10. 长度单位：一般用mm (毫米)，欧美习惯用inch (英吋)。

11. 负荷单位：标准的力量称呼单位是以N (牛顿)，或一般习惯用 Kgf (公斤力) gf(公克力)。

是一家专注压缩拉伸弹簧定制生产、销售和服务于一体的国内弹簧生产厂。主要用不锈钢、铜丝、弹簧钢加工拉簧、压簧、扭簧、泛塞封、轴销、异型弹簧。产品广泛应用于电子电器、通讯设备、医疗设备、汽车船舶配件、仪器仪表、健身器材、工艺礼品、办公设备、精密设备等行业