

# 志信防爆电动葫芦按钮 ZXLA5317 供应ZX系列

产品名称	志信防爆电动葫芦按钮 ZXLA5317 供应ZX系列
公司名称	上海志信电气设备有限公司
价格	210.00/只
规格参数	品牌:志信 型号:ZXLA5317 操作方式:开启式
公司地址	上海四团经济小区A区216号
联系电话	021-65188169 13916123632

## 产品详情

品牌	志信	型号	ZXLA5317
操作方式	开启式	触头结构	复合按钮
防护方式	防水式	工作电压	220 (V)
工作电流	5 (A)	额定发热电流	5 (A)
头部保护等级	IP65	产品认证	CEC

### 一、适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物： a、 b。3、温度组别：t1 ~ t6。4、防爆标志：exd bt4

### 二、产品特点：

1、铸铝合金外壳，表面喷塑。2、电缆布线。

### 三、主要技术参数

产品型号	额定电压	额定电流	触头数量	防爆标志	进口螺纹	电缆外径
zxla5317-4	380/220v	10 a	四常开四常闭	exde bt4	g3/4"	10-14mm
zxla5317-6			六常开六常闭			

### 四、主要外形尺寸及安装形式：

### 五：型号含义：

## 安装、使用与维修

- . 安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符
- . 产品应可靠接地
- . 无论何种接线须将引入装置密封圈压。
- . 维修时必须切断前级电源后开盖
- . 引入装置密封圈和橡胶垫均采用耐油橡胶3001制造，用户在使用、维修过程中若发现老化应与制造厂联系订购，并及时更换以确保防爆性能

- . 在隔爆面上均匀涂以204-1防锈油脂后在投入使用
- . 周围环境温度为-20 ~ +400c
- . 周围空气相对湿度不大于95%
- . 在无显著摇动和冲出振动的地方
- . 污染等级为3级
- . 无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的地方

installation usage, maintenance.

- . check the data before install it.
- . product should be link to ground.
- . cable should pressurized in to airproof quoit.
- . cut off power before maintenance.
- . in-build system and the rubber circle are made of oil-proof 3001, you should contact our factory if the airproof quoit is damaged.
- . mop up 204-4 antirust grease before use it.
- . the environment temperature is-20 ~ +400c
- . the relative humidity of the air around the equipment is not over95%
- . no distinct shaking,concussion and libration

- . the pollution grade is 3
- . no corrosive gas and steam which can destroy the insulation of the metal

### 安装、使用与维修

- . 安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符
- . 产品应可靠接地
- . 无论何种接线须将引入装置密封圈压。
- . 维修时必须切断前级电源后开盖
- . 引入装置密封圈和橡胶垫均采用耐油橡胶3001制造，用户在使用、维修过程中若发现老化应与制造厂联系订购，并及时更换以确保防爆性能

- . 在隔爆面上均匀涂以204-1防锈油脂后在投入使用
- . 周围环境温度为-20 ~ +400c
- . 周围空气相对湿度不大于95%
- . 在无显著摇动和冲出振动的地方
- . 污染等级为3级
- . 无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的地方

installation usage, maintenance.

- . check the data before install it.
- . product should be link to ground.
- . cable should pressurized in to airproof quoit.
- . cut off power before maintenance.
- . in-build system and the rubber circle are made of oil-proof 3001, you should contact our factory if the airproof quoit is damaged.
- . mop up 204-4 antirust grease before use it.
- . the environment temperature is-20 ~ +400c

- . the relative humidity of the air around the equipment is not over 95%
- . no distinct shaking, concussion and vibration
- . the pollution grade is 3
- . no corrosive gas and steam which can destroy the insulation of the metal

有防爆的地方 就有志信电气