

ICU手术部保温保冷柜

产品名称	ICU手术部保温保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

ICU手术部保温保冷柜

可以燎原”的佳况。福意联自成立以来，一直以“以德敬人，以诚立人”为宗旨，广大用户不断变化和日益增长的需求，力求给广大客户提供一式的方便快捷的消费。福意联成立于1999年。福意联汽车配件公司成立于2003年。我们借鉴优异的压缩机制冷和十多年的，以及一批立志于创新的科技人员和高素质的员工队伍，一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计，为广大科技企、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

手术部ICU等净化保温柜用途：

手术室是核心部门之一，因此该区域的卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备，有的、用品、移植到患者身上的必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度，使手术历程中利用的盐水、及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

手术部ICU等净化保温柜使用说明：

保温柜设置温度37-80度用于加温、盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。

保冷柜温度设置4度 用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家从事新制造、设计 经营与服务为一体的性。为了保证产品的实用性和前行地位，公司始终与医学界保持良好的合作与沟通，并追踪新产品动态。积极引进技术和制造理念。

参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-151L
- 2.产品形式：立式
- 3.噪音：42dB (a)
- 4.功率：120W
- 5.电压/额定：220V/50Hz
- 6.温度范围：0-100 每一度恒温调节
- 7.玻璃门：三层度钢化玻璃，保温效果好、度高
- 8.外形尺寸：（宽×深×高）：595×570×880mm
- 9.内部尺寸：（宽×深×高）：508×426×636mm
- 10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。
- 11.内腔/搁架：箱部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度
- 12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱部温度
- 13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启
- 14.功能：高低温、断电、传感器故障
- 15.双：制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 16.风道设计：采用新型风道设计和循环设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温。
- 17.箱体：箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

尘埃：存在于表面和气体中的固体物质。粒子：粒子可以定义为具有一定尺寸、液态或固态的、或两态的物质。美国联邦209E标准定义的粒径范围是0.001微米至1微米。ISO14644标准将粒子定义为具有既定物理边界的一小粒物质。粒子浓度：每单位体积空气中粒子的数量。粒径：粒子在显微镜的观测平面上显现出来的大线性外形尺寸，或者是由自动化探测仪器探测到的粒子当量直径。超微粒子:从大约0.01微米到离散式粒子计数器粒径探测上限范围的粒子。GMP: 药品生产质量管理规范。这是系列性的规程，用以保证产品在生产过程中的洁净度、标识、药效及成份是不变的。（为确保药品质量的万无一失，而采取的一系列的基本措施。）