

灯塔蓄电池GFM-300 2V300AH卧龙通信系统

产品名称	灯塔蓄电池GFM-300 2V300AH卧龙通信系统
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:灯塔 型号:GFM-300 规格:2V300AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

灯塔蓄电池GFM-300 2V300AH卧龙通信系统

蓄电池季度保养、1.重复月度保养的各项；2.丈量和记载单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整；3.查看连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝；4.对电池进行均衡充电，充电时刻24H。蓄电池年度保养、1.重复季度保养的各项；2.查看安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀；3.电池组以实践负荷进行一次核对性放电试验，放出额外容量的30%~40%。蓄电池的放电制度是指蓄电池的放电速率、放电形式、终止电压及温度。

双登蓄电池2V300AH参数及规格

?????????1.?????????2.?????????3.?????????4.?????????
?????????5.?????????6.?????????7.?????????8.??????
?????????9.?????????10.?????????11.?????????12.?????????
?????????13.??????
?????????????

低碳发展是逐渐成为全球大趋势，在全球范围内被广泛认为是人类未来发展的道路。“哥本哈根会议”后，中国政府陆续出台了一系列的“低碳”环保政策措施，2010年更是被戏称为“中国低碳元年”。随着政策和消费大环境的变化，“绿色UPS”及“绿色UPS技术”成为各领军UPS市场争夺得战略高地，无铅生产、DSP技术、IGBT整流技术、APFC技术等都得到了长足的发展和运用。理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性，也就是说，UPS的功率因数好是1，灯塔蓄电池2V300AH参数及规格这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是，大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器，对市电产生了一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染，就像我们治理化工厂排放污水一样。谐波造成的危害很大。