

通用色浆品牌 武汉通用色浆 武汉品奥色浆

产品名称	通用色浆品牌 武汉通用色浆 武汉品奥色浆
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

色浆加入后为什么涂料粘度会变高？

色浆加入后涂料变稠的情况一般较少，而出现涂料粘度变高的主要原因可能是：

- 一、色浆中加入了碱溶胀或聚氨酯类的增稠剂，大量的自由水被束缚，影响了涂料的流动性。
- 二、色浆内助剂成分与涂料体系不匹配。

用水性色浆给涂料调色时，涂料粘度变稠，需要先排查色浆与涂料体系的兼容性，有必要的可以与色浆供应厂商联系并确认，同时要求提供相应的解决方案和预防措施。

外墙涂料色浆沾到裤子上用什么办法才能弄掉涂？

在日常使用水性色浆的时候，我们经常会碰到一些不小心发生的情况，一旦色浆被弄到其他地方，我们该怎么办呢？不要着急，我们可以及时采取措施加以解决，比如：

1.外墙涂料色浆沾到裤子上，用什么办法才能弄掉涂料色浆？我们应该在色浆刚染上的时候就用纸巾或干毛巾小心擦掉色浆，然后用酒精或松香水轻轻擦拭，后可以用清水清洗。注意一定要及时处理，不然等色浆颜色干就很难弄干净了。

2.调色用色浆滴到家具上怎么擦掉？

水性色浆掉在家具漆面上面，可以用湿毛巾轻轻蚕食干净即可。如果时间久了，可以用乙醇擦拭。

3.水性色浆溅进眼睛里了怎么办？水性色浆进了眼睛要时间用大量清水冲洗。冲洗后眼睛要感觉不到明显的异物感。如果冲洗后仍有不适感，请前往医院检查眼睛里是否还有异物残留，通用色浆批发，及早

发现其部的损伤。

水性色浆需要加入树脂吗？

有些人设计水性色浆配方时，总要加入树脂。因为，溶剂型色浆都是要树脂的。这是为了稳定分散过程。使得分散好的颜料被树脂包裹起来，武汉通用色浆，也有助于形成牛顿流体。然而，水性色浆则不同。水性体系的分散主要靠水的高介电常数来维持分散体的稳定。水性分散剂就是基于这个机制。它们大都具备电离能力，通过形成双电层来达到稳定分散体的目的。同时，通用色浆价格，水性树脂，绝大多数也是离子性的。它们会与分散剂形成在颜料表面的竞争。水性树脂分子量不像分散剂那样规整结构。会与颜料颗粒结合后，又形成缠绕而絮凝。大部分增稠剂都可以看成是水性树脂。特别是碱溶胀型增稠剂。它们会“吸收”大量水分，而挤压颜料分散体，造成絮凝。即使是非离子型树脂或者增稠剂，比如纤维素类也对分散没有帮助。有时候我们会为了获得剪切力而有意识添加水性树脂，以促进分散。这个目的可以用增加颜料来实现。同时还提高了效率。除非是机调色浆，通用色浆品牌，一般是不需要加入树脂的。即使是机调色浆，也是在研磨后期加入。

另外强调一下或许不算多余，这里所说的水性树脂特指水溶性树脂，而非乳液。后者只会带来危险。虽然实践中没有发现PU分散体树脂对分散有什么害处，但是同样没有什么帮助是肯定的。

通用色浆品牌-武汉通用色浆-武汉品奥色浆(查看)由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钊旭化工——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋，联系人：刘经理。