

白云南粤防火门 卷帘防火门 蚌埠防火门

产品名称	白云南粤防火门 卷帘防火门 蚌埠防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

钢质防火门是用钢质材料制作门框门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有耐火性能的门。它的外观可装饰性好，它的门框能够中装，也能够外装并加扣边，外装扣边能够挑选，公司惯例扣边有2公分平扣边5公分平扣边和5公分花扣边。其内部纤维组成了多孔链接结构

古塔钢质隔音门资质完备，防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛，它是家庭防火的关键一步，**规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理，其中防火门上使用的金配件也必须采用防火金配件。乙级防火门的耐火时间不低于0小时，乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用，卷帘防火门，使我们的生命和财产得到了很好的保护，在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。防火门等级-乙。

安徽白云南粤防火门产品外观可以根据不同的运用场景进行与之相匹配的定制设计。独具个性的配色、流畅的线条，突出了产品的整体美观感，蚌埠防火门，显示出端庄、时尚的特点。门扇内部填充新型环保阻燃隔热材料，在门扇与门框结合处、防火玻璃周边，均做防火密封处理，使防火性能大大加强。此外还获得了4.6*5M的超大规格防火认证，资质齐全。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

编辑本段防火门的作用

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，防火门报价，确保人员疏散。

编辑本段防火门先选

防火门的使用：是各类建筑中常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能，并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能，确保发挥其防火分隔作用。

防火门类别分为：按制作材质划分：钢质防火门；木质防火门。

按耐火性能划分：防火门 - 不小于1.5小时；

乙级防火门 - 不小于1.0小时；

丙级防火门 - 不小于0.5小时。

按启闭特征划分：常闭防火门；常开防火门。

白云南粤防火门(图)-卷帘防火门-蚌埠防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司位于安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前白云南粤防火门在其它中享有良好的声誉。白云南粤防火门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。白云南粤防火门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。