

# 水晶卷帘门厂家 北京钊成消防工程 内蒙古卷帘门厂家

产品名称	水晶卷帘门厂家 北京钊成消防工程 内蒙古卷帘门厂家
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

## 产品详情

### 卷帘门特点

卷帘门同墙一样起到水平分隔的作用，它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等多个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。卷帘门门体采用不锈钢等材料制作，采用平行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，电动卷帘门厂家，停电时可手动启闭。卷帘门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、透明的门体，开启后占用空间小等特点。

### 欧式卷帘门安全系统

欧式卷帘门门板通常采用彩钢板、铝合金板或复合板，根据门洞宽度选择不同厚度的门板。可根据需要加设采光视窗和门中门（小门）。

门板上可配有多种采光视窗、通风窗和门中门（小门）。

安全系统：

所有产品完全符合国家安全标准，通过国家安全检测。

防坠装置插销卡入防坠护板，保证门体及时停止。

门体下部安装红外线保护装置，抗风卷帘门厂家，当门体运行时，人、车辆通过门体会自动停止。

## 电动卷帘门的故障原因和处理方法

### 1、电动机不动或转速慢

此故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，内蒙古卷帘门厂家，若有则消除卡阻清理障碍物。

2、控制失效 故障发生的部位及原因：.继电器（接触器）触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。处理方法：更换继电器（接触器）；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动齿轮；更换按钮。

3、手拉链不动 故障原因：环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死。

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

4、电机振动或噪声较大 故障原因：刹车盘不平衡或断裂；刹车盘无紧固；轴承失油或失效；齿轮啮合不顺、失油或磨损严重；电机电流声或振动。处理方法：更换刹车盘或重新调整平衡；紧固刹车盘螺母；更换轴承；修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换；检查电机，如电机坏损则更换。

水晶卷帘门厂家-北京钊成消防工程-内蒙古卷帘门厂家由钊成（北京）消防工程有限公司提供。钊成（北京）消防工程有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京钊成一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高总。