

厌氧污泥供应 石家庄厌氧污泥 优惠报价|合肥碧达

产品名称	厌氧污泥供应 石家庄厌氧污泥 优惠报价 合肥碧达
公司名称	合肥碧达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区扶疏路与龙门岭路交叉口逸仙楼四楼
联系电话	18355782222 18355782222

产品详情

厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50~150 m/h之间；若沉降速度过快，说明污泥中的厌氧细菌比较少，钙等无机成分比较多；沉降速度过慢，石家庄厌氧污泥，在上升流速较高或者受冲击时，容易造成污泥流失。厌氧活性测试：首先是将、丙酸等按一定比例配置成底物，再添加含N、Co、Mn、B.....的营养母液以维持厌氧污泥活性。颗粒度的测量方法：取约200~500ml的厌氧污泥，厌氧污泥出售，静置后排出上清液，记录体积为V1，然后像“淘米”一样，反复用清水将絮状污泥洗出，厌氧污泥供应，留下颗粒污泥，记录体积为V2，V2/V1就是颗粒度。

采用低浓度进水，结合逐步提高水力负荷的启动方式有利于污泥颗粒化。这是因为低浓度进水可以有效避免抑制性生化物质的过度积累，同时较高的水力负荷可加强水力筛分作用。水力负荷太低，会导致大量分散污泥过度生长，从而影响污泥的沉降性能，甚至会导致污泥膨胀。厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50~150 m/h之间；若沉降速度过快，说明污泥中的厌氧细菌比较少，钙等无机成分比较多；沉降速度过慢，在上升流速较高或者受冲击时，容易造成污泥流失。

在颗粒污泥成熟后，厌氧污泥厂家，对进水的碱度要求并不高。这对降低处理成本具有积极意义。温度稍有差别，就可在两类主要种群之间造成不平衡。因此，温度对颗粒污泥的培养比较重要。厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50~150 m/h之间；若沉降速度过快，说

明污泥中的厌氧细菌比较少，钙等无机成分比较多；沉降速度过慢，在上升流速较高或者受冲击时，容易造成污泥流失。

厌氧污泥供应-石家庄厌氧污泥-优惠报价|合肥碧达由合肥碧达环保科技有限公司提供。合肥碧达环保科技有限公司是从事“厌氧颗粒污泥,颗粒污泥,厌氧污泥,柠檬酸污泥,淀粉污泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。