

# PBG50R-200 ( I ) 屏蔽式管道泵/离心泵

产品名称	PBG50R-200 ( I ) 屏蔽式管道泵/离心泵
公司名称	天津市鹏福机电设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:无泄露
公司地址	天津市南开区黄河道447号
联系电话	022-27592948

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	无泄露	原理	离心泵
泵轴位置	立式	叶轮数目	单级
型号	PBG50R-200 ( I )	品牌	上海
扬程	50 ( m )	吸程	0 ( m )
转速	2900	电动机功率	7.5 ( w )
工作温度	160 ( )	进出口径	50 ( mm )
流量	25 ( m3/h )	电压	380V

### [pbg型屏蔽式管道泵](#)

,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。 [pbg型屏蔽式管道泵](#)

系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,

是替代常规[卧式离心泵](#),[立式管道泵](#)

的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3 ~ 1080m<sup>3</sup>/h,扬程12.5 ~ 125m,配用电动机功率0.37 ~ 160kw,转速1450r/min和2900r/min。产品特点:1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。

主要用途: [pbg型屏蔽式管道泵](#)

普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80 ,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环

增压

及设备配

套。特别适用对振

动、噪音要求较高的场合,如地下泵房

、空调制冷系统等。 pbg型[屏蔽式管道泵](#)

热水型主要供输送温度不超过160 不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室

、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统

循环等场合。 pbg型[屏蔽式管道泵](#)

防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。