

# 混合设备批发 汕头混合设备 飞鸟机械性能稳定

产品名称	混合设备批发 汕头混合设备 飞鸟机械性能稳定
公司名称	东莞市飞鸟机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇清溪金龙路29号102室
联系电话	13712880994 13712880994

## 产品详情

### 混合设备在使用时的要点

混合设备在使用时的要点：1、操作员工先打紧装置，将需要混合的物料，按照规定要求依次加入混合设备桶身，加料过程中不要一次性全部加入到桶内，要缓慢加入，减少粉尘量。加料完成之后，关闭锅盖并锁紧。2、开机顺序：操作员先按动启动按钮—通过调速旋钮慢慢调节至高速运转3、操作员在混合过程中，时刻注意物料的温度，以及在高速运转时物料有没有向外泄露现象；4、混合物料结束之后，操作员此时按动停止按钮，待得机器停止运转之后，开启下料阀进行放料工作；5、放料完成之后，操作员此时可以停止混合设备，并关闭电源，整个混合工作以及操作规程均已完成。飞鸟机械专业生产混合设备，需要的朋友可以来飞鸟机械看看。

### 怎么样提高混合设备的效果？

填料对助剂有吸收作用,宜后加入。以便助剂先在树脂中得以分散。加工改性剂宜在蜡类加入之前,稳定剂加入之后加入,对于具有防止热分解倾向的改性剂,如CPE,可与树脂一并加入。如果考虑冲击改性剂吸收润滑剂的倾向强于PVC树脂,为避免润滑剂被吸收后物料加工性的明显变化,及吸收润滑剂后改性效果的降低,也可在后加入。易结团的冲击改性剂,为了使其分散良好,宜后加入。飞鸟机械拥有良好的售后服务，您在购买混合设备时有任何问题都可以致电进行咨询。

高速捏合机又名混合设备，是目前国内高岭土改性的主流设备。一台用作高岭土改性的合格高速捏合机需关注以下几方面：叶轮的数量、位置、半径以及形状，叶轮与混合设备内壁的间隙；搅拌速度是否可调；是否有合适的排气装置；是否有恒温装置。这些性能都是影响高岭土改性效果的重要指标。飞鸟机械的混合设备在混合材料时效果非常好，可以满足很多类型材料的混合工作，需要设备的朋友请来电咨询。