

# 环氧地坪保养 环氧地坪 湖北德富体育

产品名称	环氧地坪保养 环氧地坪 湖北德富体育
公司名称	湖北德富体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市黄州区长圻廖社区六组79号
联系电话	18827197377 18827197377

## 产品详情

应用铂晶环氧地坪系统软件固化加工工艺对旧环氧树脂地面开展固化更新改造步骤

- 1、基准面解决准备工作：消除旧地面，除去环氧树脂层；
- 2、精磨平整抛光解决直到混泥土表面匀称、整平，环氧地坪漆工程，并将地面清除整洁。
- 3、密封固化剂渗入选用纳米固化剂铂晶2号，匀称喷撒于地面。维持地面潮湿情况1小时，当然健康养生12小时之上。4、精磨
- 5、精抛
- 6、保养

施工步骤1、对起灰起沙地面的基面要求：（1）保证完全干燥，清扫沙尘，旧油漆、乳胶漆等附着物必须完全去除。（2）若地面起沙严重，可以先洒水湿润，待表干后再施工。（3）若地面已被油类（如食用油、润滑油等）严重污染，则不能直接施工。2、水泥地面起砂处理剂甲组份（1）根据地面情况将水泥地面起砂处理剂甲组份加适量水稀释喷洒于地面，原液用量：0.1-0.5kg/平方米。（2）当表面无明水或变粘稠时，及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进渗透，以上操作持续约4小时，后用足量清水冲洗表面，并清除表层明水，自然干燥24小时以上；（3）若地面强度较差，环氧地坪工程，应于24小时后重复一次以上步骤。

水性环氧地坪的适用场所及地坪特点：适用场所：要求防尘，美观，环保与通风不良的施工场所，如医院，食品厂，乳品厂和化妆厂，特别适用于一楼，环氧地坪保养，地下停车库等潮湿，低温环境中施工。地坪特点：1、低VOC，水溶性涂料，环氧地坪，环保无毒。2、哑光效果，耐磨性能一般。3、受低温，温度影响小。4、造价偏高，需订单生产。5、能在一般潮湿环境中施工。

环氧地坪保养-环氧地坪-湖北德富体育由湖北德富体育设施工程有限公司提供。湖北德富体育设施工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！