

大华输送机械 工业输送链板 链板

产品名称	大华输送机械 工业输送链板 链板
公司名称	宁津县大华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津大祁工业园B2
联系电话	15206946216 15206946216

产品详情

链板的维护保养

为使链板充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养以及定期检查。通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

1、清洗

将链板拆下检查时，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样，然后再清洗链板。通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，链板，根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。清洗后，立即在链板上涂布防锈油或防锈脂。

2、检查与判断

为了判断拆下的链板能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。

不锈钢链板属于定制产品是根据客户的运输环境来选择材质
根据客户的输送承重量来选择板的厚度及支轴
冲孔链板孔的形状及大小起到透气的作用根据客户输送物料的大小来选择。

不锈钢链板：由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合用于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。

不锈钢链板的主要特点：表面运行平稳，而且不易受到其他物料的干扰，可以载重重量大的物料，经久耐用。可以根据具体情况，设计生产合适规格的链板。常用的链板规格31.75，38.1，50.8 63.5，相对于其他传动带而言，成本造价较高。

注：不锈钢链板属于非标定制产品，请咨询客服提前下单，以免耽误您的使用。

不锈钢链板的应用范围：常被应用在玻璃制品行业、食品加工行业、脱水蔬菜以及速冻食品等产品的输送上。

常用节距

不锈钢链板常用节距有：{链条C2040，节距25.4}，烘干机链板，{C2050，节距31.75}，{2060，节距38.1}，{C2080节距38.1}，{C2100节距63.5}，以及各种非标及大节距的品种。链板有带孔和不带孔及其他非标结构，孔径直径2毫米，板厚0.5毫米-3毫米。

使用问题

不锈钢链板的使用安装故障排除法：

- 1：如链板出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。
- 2：如链板出现抖动现象，大型输送机链板，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。
- 3：链条传动式链板如出现跳链，工业输送链板，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

不锈钢链板的优点：承重力、耐磨损、抗高温、抗腐蚀、使用寿命长。

不锈钢链板的缺点：成本费用高于其他材质的链板。

大华输送机械(图)-工业输送链板-链板由宁津县大华机械设备有限公司提供。宁津县大华机械设备有限公司是从事“输送机,烘干机,网带,网链”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。