

集庆包装 欧标木托盘 镇江木托盘

产品名称	集庆包装 欧标木托盘 镇江木托盘
公司名称	马鞍山市集庆包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里镇苏李村村委会旁52号
联系电话	18652022919 18652022919

产品详情

免熏蒸木托盘和实木托盘的区别

- 1、材料选择：免熏蒸木托盘由高温和高压消毒处理的多层板（胶合板）加工制成，实木托盘是采用松木、铁杉、冷杉、杨木等实木加工制成。
- 2、产品质量：胶合板是人工制成的复合板材，原木经旋切成薄板，二手木托盘，然后用胶水粘合热压成板材，结构稳定性和防腐性能好，有韧性，不易折断，但硬性和抗弯性较差，实木托盘比胶合板在硬性上要略优于胶合板，但容易断裂，每种托盘都有自己的优缺点。
- 3、外观造型：免熏蒸木托盘（胶合板托盘）上面面板(顶铺板)多为整张，而熏蒸木托盘（实木托盘）顶铺板之间有间隙，每块板之间有3-6cm的缝隙。

如何更大限度的理由木托盘

木托盘，顾名思义，就是用木材制作而成的托盘，相信大家对木材肯定很熟悉，木托盘厂家的不一样的用料会直接影响到它的价格及质量，通常性木托盘的用料都是松木、杨木和杂木等材料。在中国市场对木托盘的要求并不高，没有实行木托盘标准化，只需要承载力达到客户的需求就可以。可是出口木托盘就必须熏蒸才可以，欧标木托盘，所以说当前国外市场大多都是用胶合板托盘，可以免熏蒸，非常方便！

今天来说说木托盘的布局可能会带来什么影响？理解如下：在运用木托盘中，木托盘的布局直接影响了木托盘的运用率，适宜的布局能够充分发挥搬运、存储中的功率。动载指叉车一次所能容许举起的重量；静载指在码垛中，下面的木托盘所能承受的重量；架空载荷指在货架上的载重量。如果是在货架上运用，必定要重视动载与就架空载荷的区别，镇江木托盘，挠曲度国家标准为30mm，但这个标准明显偏宽。我们简洁在货架上运用时挠曲度以不逾越20mm为适宜，如果是主动立体库，这个需要还要严峻一些。

一：依据木托盘装在货品往后能否要堆垛来选择单面木托盘仍是双面木托盘。单面木托盘由于只是一个

承载面，不适宜用于堆

垛，否则简略构成底层货品的损坏。装载货品后需要堆垛的要尽量选择双面木托盘。

二：木托盘作为地台板运用，即木托盘装在货品往后不再移动，只是请求防潮防水的作用，可选择规划简略、本钱较低的木托盘。如简洁的木托盘或简洁的塑木材托盘，但是运用时应当重视木托盘的静载量。

三：如果木托盘是用在立体库的货架上，要思考木托盘的规划能否适宜码放在货架上。一般由于只能从两个方向从货架上插取货品，因此用于货架上的木托盘应当尽可能选用四面进叉的木托盘，这么便于叉车叉取货品，前进工作功率。这么的木托盘一般选择田字型的规划。

四：用于运送、搬运、装卸的木托盘要选择强度高、动载大的托盘。这类木托盘由于要重复运用并且要合作叉车运用，因此对木托盘的强度需要较高，需要木托盘的规划是田字型或者是川字型。

木托盘——日字型木托盘：

在九叫型木托盘的反面外形基础反面横的三组脚及竖的二组脚型成“日”字形状的栈板。

松木托盘，结实耐用，质量好，木托盘厂家，可根据客户要求定做，松木有：落叶松，樟子松、辐射松、新西兰松、中国南方马尾松、，表票抛光，托盘专用钉，有干木材，防虫蛀。我公司有专业设计人员，可根据客户要求定制，规格齐全。常用规格尺寸有：1100mm×1100mm，1200mm×1000mm，1200mm×800mm，1000×1000mm，1200*1200mm等。

双面木托盘，两面都可以使用，主要适用于仓库码垛，以节省仓库使用空间，提高仓库利用率。因其两面都可以使用，故在选择叉车时要选择电动叉车或者机械叉车，应尽量避免使用手动液压叉车，以免压坏底面面板。

我们的优势:本公司有专业的木包装设计团队，可以为客户的产品做出的木制包装。

集庆包装(图)-欧标木托盘-镇江木托盘由马鞍山市集庆包装材料有限公司提供。马鞍山市集庆包装材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的木托盘等行业积累了大批忠诚的客户。集庆包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！