

# 1090TGH直销 科瑞棋传动

产品名称	1090TGH直销 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

## 产品详情

### 4)梅花形弹性联轴器

这种联轴器如下图所示，其结构形式及工作原理与星形弹性联轴器相似，但半联轴器与轴配合的孔可作成圆柱形或圆锥形，并以梅花形弹性件取代星形弹性件。弹性件可根据使用要求选用不同硬度的聚氨酯橡胶、铸型尼龙等材料制造。工作温度范围为-35 ~ +80 ，短时工作温度可达100 ，传递的公称转矩为16 ~ 25000N · m。

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口传动件代理与销售的公司。公司主要供应SKF、FAG/INA、TIMKEN、FYH等进口品牌轴承以及goodyear皮带及相关传动件。目前已取得SKF、FAG、TIMKEN项目授权，公司涉及的行业包括煤矿机械、机床行业、风机、水泥等，常用型号均有现货或在较短时间内交货。公司所售商品均可提供原版原产地证明和质保证书。

欢迎来电询价

整套联轴器由2个轮毂、1个格栅和1个外罩组成。装配配件包含外罩，油封、密封衬垫、螺栓和锁紧螺母。如要单独订购装配配件，请使用基本编号加上TGHKIT（水平外罩）或TGVKIT（垂直外罩），例如PHE.1050TGHKIT。

示例：如要订购一整套未开孔的1050水平 格栅联轴器，应包含以下部件：

2个PHE.1050TGRSB

1个PHE.1050TGGRID

1个PHE.1050TGHCOVER

(PHE.1050TGVCOVER表示垂直外罩)

如要订购一套定制孔的1050水平外罩格栅联轴器，应包含以下部件：

1个PHE.1050TGX30MM

1个PHE.1050TGX40MM

1个PHE.1050TGGRID

1个PHE.1050TGHCOVER

注意

针对1020-1090尺寸的联轴器，除非另有规定，SKF将提供所需的内孔尺寸以及相应的间隙配合和标准键槽。针对1100及以上尺寸，除非另有规定，将提供过盈配合

及标准槽键。

## 联轴器的类型和应用

联轴器主要用于两个轴连接在一起，不能分开时，机器正在运行时，只有当机器停车将脱钩。联轴器和离合器的各种类型，在选择标准件或设计时应考虑以下因素：传动转矩的大小、速度和高或低；扭转刚度变化；尺寸；缓冲吸振能力。

联轴器是一个套筒通过两个键将连接在一起。用紧固螺钉实现轴向固定。他有一个简单的结构，使用方便，传递扭矩较大，1090TGH进口，但不能缓冲减震。对于两个星期的负载比较稳定的连接。十字滑块联轴器两端面装有半联轴器的径向槽，中间滑块分别设有榫头和榫的两端，互相垂直，嵌入槽中，构成移动副。当两个是错位和偏转，滑块将在凹槽中滑动。他结构简单，易于制造。偏心受力和磨损，由于偏心力，以及轴和轴承带来额外的动载荷。

万向联轴器用于传动两轴之间的动力和运动，并在传动过程中，两个轴之间的夹角也可以改变。广泛应用于汽车、机床等机械传动系统。在两个驱动轴端分别设有一个叉，一个铰链和一个连接到横梁中心的中间横梁位于两个轴的交点处。

在外观上的弹性套筒销联轴器类似于法兰连接，并与橡胶弹性套筒的气缸销的孔连接，连接2.5个连接法兰的法兰。他的力量是通过弹性元件传递的，这是放松的震动和吸收的振动。适用于正反向变化，启动频繁的高速轴。可以补偿较大的轴向位移，并允许微径向位移和角位移。

1090TGH直销-科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”就选无锡科瑞棋传动机械有限公司，公司位于：无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704，多年来，科瑞棋传动坚持为客户提供好的服务，联系人：沈海强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科瑞棋传动期待成为您的长期合作伙伴！