

# 三溅式喷头喷嘴 格亿机械三溅式喷嘴厂家 三溅式喷嘴

产品名称	三溅式喷头喷嘴 格亿机械三溅式喷嘴厂家 三溅式喷嘴
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东 栾家庄社区居民委员会对面）
联系电话	19806223990 19806223990

## 产品详情

### 脱硫喷嘴的主要性能参数

#### 喷嘴流量

喷嘴流量指单位时间内通过喷嘴的体积流量，冷却塔三溅式喷嘴，喷嘴流量与喷嘴压力降、喷嘴结构参数等因素有关。在相同喷嘴压力降条件下，喷嘴孔半径越大，喷嘴流量越大。喷嘴的流量将影响脱硫系统的经济性，三溅式喷嘴，选用流量大的喷嘴可以减少所需喷嘴的总数，从而降低系统的造价，大流量喷嘴的限制少且防堵塞性能好，这样可有效地节约运行和维护费用。但选用大流量喷嘴也有所牺牲，其液滴尺寸要增大，所以不同喷嘴可接受的流量度受到这种喷嘴雾化效果的限制。湿法脱硫脱硫中的喷嘴的流量一般在50m<sup>3</sup>/h左右。

#### 自由畅通直径

自由畅通直径是指喷嘴允许通过球形杂质的直径。自由畅通直径约大，其防堵塞的性能越好。

我们选购脱硫喷嘴时也可以从以上五方面入手，选择出符合自己使用需求的的脱硫喷嘴。

### 脱硫喷嘴雾滴粒径的计算方法

喷嘴的喷雾雾滴粒径分布对于多数应用都很重要，对于湿法脱硫系统更是有非常重要的意义。对于某一特定的工况而言，脱硫塔内的雾滴粒径有一个值。如果能喷出与值粒径均匀度很高的雾滴，就能减少投资及实现系统的经济运行。

雾滴粒径分布的均匀度通常用RSF表示：

$$RSF = (DV0.9\_DV0.1)/DV0.5$$

在湿法脱硫一般要求，雾滴的Sauter平均粒径小于 $2100\ \mu\text{m}$ ，RSF小于1。

对脱硫喷嘴雾滴粒径的计算，是对脱硫喷嘴性能参数进行具体了解的一项必要内容，三溅式喷头喷嘴，通过计算我们可以准确知道所选脱硫喷嘴的性能参数，凉水塔三溅式喷嘴，从而选择出适合我们生产工艺的脱硫喷嘴类型。

### 扇形喷嘴使用喷嘴效率更高更好

因为现在喷嘴行业的发展比较多，但是研发生产的各种螺旋喷嘴使用的效率都是平平的，而且喷雾通道的设计相对来说回直接影响喷雾效果。

但是扇形喷嘴的设计就不一样了，它的喷雾通道设计大而流畅，减少了阻塞现象，提使用，即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀，喷雾颗粒大小中等在多个喷嘴进行布置时，需要有25%~30%的重叠，以使整个方向上的排布均匀。

三溅式喷头喷嘴-格亿机械三溅式喷嘴厂家-三溅式喷嘴由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。格亿机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东栾家庄社区居民会对面），联系人：管经理。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。