

启源保温 品质保障 eps泡沫板批发 安庆泡沫板

产品名称	启源保温 品质保障 eps泡沫板批发 安庆泡沫板
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用：

聚乙烯闭孔泡沫板产品用于器具部件、密封件、切割板、滑动型材，聚乙烯闭孔泡沫板产品广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。

广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，防震泡沫板批发，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

聚乙烯闭孔泡沫板产品主要的特性：

聚乙烯闭孔泡沫板产品无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，

化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，白色泡沫板价格，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，安庆泡沫板，化学稳定性好，抗张性，无毒无害。

聚苯1乙烯泡沫板优点：

- 1、聚苯1乙烯泡沫板密度系数小，eps泡沫板批发，抗冲击能力良好，有足够的力量通过改变和回复形状对外界冲击力进行缓冲；
- 2、具有独立的气泡结构，小面积的损伤不会影响到整面墙体；

- 3、其表面吸水率低，防渗透性能好，能够有效避免墙面受潮后发霉、脱落等墙面问题；
- 4、不受气温影响。高温时，聚苯1乙烯泡沫板不会因温度过高而熔化流淌，低温时也不会因为温度过低而发生脆裂现象；
- 5、聚苯1乙烯泡沫是可回收材料，能够回收使用，其回收程度是塑料中高的；
- 6、生产工艺中不使用氟利昂；
- 7、全生命周期的能耗在塑料制品中低的。

泡沫板的作用：

- 1。泡沫板是一种轻质板，具有低密度和泡沫板的高回收率，具有单独的泡沫结构。泡沫板具有低密度，低吸水率和良好的抗渗透性。
- 2。使用泡沫板，可以确保它不会在高温下流动，但在寒冷时不会破裂，并且具有良好的耐候性。

泡沫板还耐碱，耐酸和耐腐蚀，并具有优异的耐老化性。

泡沫板的常规使用是1990 * 990 * 25mm，1990 * 990 * 20mm，1990 * 990 * 10mm。

泡沫板的优点是泡沫板的尺寸可以根据用户自己的需要任意加工，生产和切割。

特别是在泡沫板的生产中，不同厚度的5-50mm的板材，带材和板材的厚度为 ± 0.2 。高 ± 1 范围。

启源保温 品质保障(图)-eps泡沫板批发-

安庆泡沫板由滁州启源保温材料有限公司提供。滁州启源保温材料有限公司是安徽滁州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在启源保温领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创启源保温更加美好的未来。