

大型烘箱，定制烘箱，推车烘箱

产品名称	大型烘箱，定制烘箱，推车烘箱
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立龙 型号:LLT 材质:A3冷轧钢板
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

产品详情

品牌	立龙	型号	LLT
材质	A3冷轧钢板	温度范围	常温----300 ()
功率	48000 (W)	主要用途	干燥，固化，

产品介绍：

- 1、llt系列台车烘箱底部铺设槽钢，箱体整体造型典雅大方，具有工作室洁净、效率高、方便可靠之优点，可满足电子行业、塑胶行业、化工行业等一系列单位的干燥要求。
- 2、烘箱外体采用1.2~1.5m/a3冷轧板制作，并附环保自干漆（作防锈处理），工作室采用a3冷轧钢板制作（根据客户需求也可选用不锈钢板），外体与内胆之间填充90mm的硅酸铝纤维作隔热保温；整体增强采用5#~8#角钢、6#~10#槽钢焊接而成。烘箱底部铺设槽钢轨，内外直接式,供载物料车进出。
- 3、室内两侧加热,强压式热风循环,烤箱顶部多机多翼式风轮送风，双风道热风水平走向,自然对流进、排风系统,双门密闭式结构。
- 4、进口双数显智能型控温系统（也可选用国产），pid调节功能，ssr无触点式驱动加热,满量程恒温计时、达温报警。

产品描述：

工作室尺寸：深3000*宽1800*高1600

材质：外壳采用a3冷轧板制作（作防锈处理），表面复环保自干漆，工作室采用a3冷轧钢板制作，

箱门与箱体的密封为耐高温硅酸铝棉条.密封性能极佳，使室内温度与外面温度完全隔绝（外表温度基本 40℃）

温度范围：常温—300℃。特殊要求温度可达350℃。

温度波动度：±2

温度均匀度：±2%(空载)

升温时间：常温—200℃ 40min

发热体：远红外散热片式发热管，两侧均匀安置

温度仪：智能数显仪表，pid自动调节,pt100测温输入

定时器：0—99.99小时恒温定时，时间到切断加热，并报警提示

安全装置：漏电、短路、过载保护，鼓风机保护

热风循环：特质高温电机，多翼式风轮，

使用和注意事项：

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受地线。
- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100℃二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。
- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。
- 6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。
- 7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。
- 8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。
- 10、如遇故障，请专业电工检修。
- 11、出厂时，说明书及合格证各一份。