

充氮烘箱，充氮烘干箱，高温充氮烘箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 充氮烘箱，充氮烘干箱，高温充氮烘箱 |
| 公司名称 | 吴江市立龙电热设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:立龙 型号:LL-TYD 类型:充氮型烘干箱 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁 |
| 联系电话 | 86 0512 63326558 13962505603 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------------|----|------------|
| 品牌 | 立龙 | 型号 | LL-TYD |
| 类型 | 充氮型烘干箱 | 材质 | 304不锈钢 |
| 温度范围 | 常温--250 () | 功率 | 4.5KW |
| 工作室尺寸 | 500*500*650 (mm) | 重量 | 200 (kg) |
| 适用范围 | 防氧化行业 | | |

产品结构由箱体、工作室、加热系统、气体减压调节阀、排气口等部件组成。箱体由薄钢板加工焊接而成、工作室内壁选用优质不锈钢板、箱体与工作室之间填充硅酸铝纤维作保温材料。箱门与工作室外框设有保温密封条（采用耐高温密封条和压紧装置）因此有效地保证了箱体的密封性能、工作室内存有抽动的三层载物网板。

技术参数：

| 型号 | 电源电压 (v) | 加热功率 (kw) | 控温范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 充气压力 |
|----------|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| II881c-1 | 220 | 3.5 | 室温~250 | ±1 | ±2.5% | 0.01~ |
| II881c-2 | 220 | 4.5 | 室温~250 | ±1 | ±2.5% | 0.01~ |
| II881c-3 | 380 | 6 | 室温~250 | ±1 | ±2.5% | 0.01~ |

产品描述：

II881c型充氮烘箱是一种新型恒温环境的电热干燥箱，可满足电子、医疗卫生仪器，仪表，工厂，高等院校，电子产品等有关单位的需求。结构：该箱由箱体，工作室，加热系统，气体减压调节阀，排气口等不见组成。外壳由薄钢板加工焊接而成，工作室内壁选用优质不锈钢板，外壳与工作室之间充填硅酸铝纤维作保温与隔热。箱门与工作室外框设有保温密封条（采用耐高温密封条和压紧装置）以内次有效地保证了箱体的密封性能。该箱采用数显温控系统，其特点具有读数清晰，调节方便，控温精度高，结构

简单，安全可靠等优点。箱体右侧设有进气口和带有调节阀的排气口装置，便于调节控制保护气体流量。