

# 电加热烘干箱，工业烘干箱，恒温烘干箱

产品名称	电加热烘干箱，工业烘干箱，恒温烘干箱
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立龙 型号:881Y 类型:鼓风干燥箱
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

## 产品详情

品牌	立龙	型号	881Y
类型	鼓风干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	常温--300 ( )	功率	32KW
工作室尺寸	1500*1600*1900 ( mm )	重量	1800 ( kg )
适用范围	电子，塑胶，涂层固化等		

### 主要特征

1. pid数字智能温控，按键设定，自动恒温，操作简单
2. 不锈钢内胆及风道，烘箱内清洁无污染，烘箱使用年限长
3. 大流量热风循环，箱内温度均匀
4. 不锈钢加热管，热效能高，使用寿命是普通加热管的数倍
5. 恒温定时功能，设定时间完成后自动停止加热，并可蜂鸣提示
6. 超温保护，防止温控失灵时持续升温，保障箱内物品安全
7. 耐用与坚固的设计制造，即使24小时365天连续工作也可胜任
8. 本型可依需求适当调整内部尺寸、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数等，使用户实现最佳使用效能，且未必需要增加额外的费用

产品说明：

材质：内胆、外壳均采用a3冷轧碳钢板制作，内胆表面涂有高温银粉漆，

外壳是银色垂纹漆高密度硅酸铝棉填充，确保烘箱隔热保温

温度范围：常温—300

温度波动度：±1

温度均匀度：±2%

升温时间：常温—300 30min

发热体：远红外不锈钢发热管

温度仪：智能数显仪表，pid自动调节,pt100测温输入

定时器：0—99.99小时恒温定时，时间到切断加热，并报警提示

安全装置：漏电、短路、过载保护，鼓风风机保护

热风循环：特质高温电机，多翼式风轮，

规格参数：

型号	电压 (v)	功率kw	工作温度范围	控温灵敏度	电机功率w	工作室尺寸m	外形
						深×宽×高	深
II841y—1	220	2	20—300	±2	40	350×450×450	500×
II841y—2	220	3	20—300	±2	40	450×550×550	600×
II841y—3	220	4.5	20—300	±2	40	500×600×750	650×
II841y—4	3×380	9	20—300	±2	180	800×800×1000	1000
II841y—5	3×380	12	20—300	±2	370	1000×1000×1000	1200
II841y—6	3×380	15	20—300	±2	750	1000×1200×1200	1200
II841y—7	3×380	18	20—300	±2	750	1000×1200×1500	1200
II841y—8	3×380	21	20—300	±2	750	1200×1500×1500	1400

使用和注意：

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。
- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先

用低温烘烤80—100℃，两小时后再开始

升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长电热管寿命。5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶

气阀中心孔插入，以免影响使用。6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。10、如遇故障，请专业电工检修。