

油墨电烘箱 立龙 LL881Y

产品名称	油墨电烘箱 立龙 LL881Y
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:立龙 型号:LL881Y 类型:恒温干燥箱
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

产品详情

品牌	立龙	型号	LL881Y
类型	恒温干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	常温--300 ()	功率	7KW
工作室尺寸	500*600*1000 (mm)	重量	500 (kg)
适用范围	电子，塑胶，涂层固化等		

主要特征

产品说明:

型号	电压 (v)	功率kw	电机功率w	工作室尺寸mm		外形尺寸mm	
				深×宽×高	深×宽×高	深×宽×高	深×宽×高
ll881y—1	220	2	40	350 × 450 × 450	500 × 810 × 813		
ll881y—2	220	3	40	450 × 550 × 550	600 × 910 × 913		

II881y—3	220	4.5	40	500 × 600 × 750	650 × 960 × 1113
II881y—4	3 × 380	9	180	800 × 800 × 1000	1000 × 1170 × 1580
II881y—5	3 × 380	12	370	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1370 × 1580
II881y—6	3 × 380	15	750	1000 × 1200 × 1200	1200 × 1570 × 1780
II881y—7	3 × 380	18	750	1000 × 1200 × 1500	1200 × 1600 × 2100
II881y—8	3 × 380	21	750	1200 × 1500 × 1500	1400 × 1900 × 2100

材质：
内胆采用优质不锈钢，外壳采用a3冷轧钢板

制作，表面烤漆处理，高密度硅酸铝棉填充，

确保烘箱隔热保温

温度范围：
常温—300

温度波动度：

± 1

温度
均匀
度：
± 2%

升温
时间
：常
温—3
00
30
min

发热
体：
远红
外不
锈钢
发热
管

温度
仪：
智能
数显
仪表
，pid
自动
调节，
pt100
测温
输入

定时
器：
0—99.
99小
时恒
温定
时，
时间
到切
断加
热，

并
报警
提示

安全装置：
漏电、短路、过载保护，
鼓风机保护

热风循环：
特高温电机，
多翼式风轮，

使用和注意：

1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。
3

、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。4

、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80—100，两小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，

增强绝缘性能和延长瓷件寿命。5、仪表控温的热敏元件探头应

从左侧线路的测温孔中插入工作室内，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。

6、本干燥箱初次使用时，应请勤加观察，避免过热烘坏工件，造成损失。

7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性

过大造成超温。

8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。

9、本箱切忌烘烤易燃及挥发性的物品，以防爆炸。

10、如遇故障，请专业电工检修。

型号

电压(v)

功率(kw)

工作温度范围()

控温灵敏度()

风机功率(w)

工作室尺寸深 × 宽 × 高(mm)

881a-1

220

3

300

± 2

40

350 × 450 × 450

881a-2

220

3.5

300

± 3

180

450 × 550 × 550

881a-3

220

4.5

300

± 4

180

500 × 600 × 750

881a-4

380

9

300

± 5

370

$800 \times 800 \times 1000$

881a-5

380

12

300

± 5

180^*2

$1000 \times 1000 \times 1000$

881a-6

380

15

300

± 5

370^*2

$1000 \times 1200 \times 1200$

881a-7

380

18

300

± 5

1500

$1000 \times 1200 \times 1500$

881a-8

380

21

300

± 5

2250

1200 × 1500 × 1500