

# 防爆烘箱，油漆烘箱 立龙

产品名称	防爆烘箱，油漆烘箱 立龙
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:立龙 型号:LL841B 材质:优质不锈钢板
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

## 产品详情

品牌	立龙	型号	LL841B
材质	优质不锈钢板	温度范围	常温---300 ( )
功率	12000 ( W )	主要用途	变压器，涂层固化等行业

### 产品描述：

材质：工作室、外壳采用a3冷轧钢板制作，表面烤漆处理，高密度硅

酸铝棉填充，确保烘箱隔热保温

温度范围：常温—300

温度波动度：±1

温度均匀度：±2%

升温时间：常温—300 30min

发热体：远红外不锈钢发热管

温度仪：智能数显仪表，pid自动调节,pt100测温输入

定时器：0—99.99小时恒温定时，时间到切断加热，并报警提示

安全装置：漏电、短路、过载保护，鼓风风机保护

热风循环：特质高温电机，多翼式风轮，

使用和注意事项：

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受地线。
- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长 瓷件寿命。
- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。
- 6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。
- 7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。
- 8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。
- 10、如遇故障，请专业电工检修。
- 11、出厂时，说明书及合格证各一份。