

# 电热恒温干燥箱，鼓风干燥箱

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 电热恒温干燥箱，鼓风干燥箱                  |
| 公司名称 | 吴江市立龙电热设备有限公司                  |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 品牌:立龙<br>型号:LL841Y<br>操作方式:间歇式 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市<br>吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁 |
| 联系电话 | 86 0512 63326558 13962505603   |

## 产品详情

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| 品牌   | 立龙   | 型号   | LL841Y  |
| 操作方式 | 间歇式  | 适用物料 | 多种可用    |
| 应用领域 | 各种领域 | 功率   | 18 (kw) |

电热恒温干燥箱采用远红外加热新技术，该箱应用范围广，专用于电子产品、电力电容器、电镀、化工，标牌、也适用于其它各类产品的干燥烘焙行业。也适用于医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。干燥箱由角钢、簿钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器装置在工作室底部，加热器单独一个开关控制电源通断。具有水平送风强鼓风循环系统。干燥箱采用pt100传感器做测温元件，智能型数显温控仪进行自动控温。

### 技术参数:

| 型号     | 电源电压 (v) | 加热功率 (kw) | 控温范围   | 控温精度 | 温度均匀度 | 鼓风功率 (w) | 工作室尺寸 (h ×      |
|--------|----------|-----------|--------|------|-------|----------|-----------------|
| 841y-1 | 220      | 2         | 室温~300 | ±1   | ±2.5% | 40       | 45cm × 45cm ×   |
| 841y-2 | 220      | 3         | 室温~300 | ±1   | ±2.5% | 40       | 55cm × 55cm ×   |
| 841y-3 | 220      | 4.5       | 室温~300 | ±1   | ±2.5% | 40       | 75cm × 60cm ×   |
| 841y-4 | 380      | 9         | 室温~300 | ±1   | ±2.5% | 180      | 100cm × 80cm ×  |
| 841y-5 | 380      | 12        | 室温~300 | ±1   | ±2.5% | 370      | 100cm × 100cm × |

|        |     |    |               |         |             |         |                               |
|--------|-----|----|---------------|---------|-------------|---------|-------------------------------|
| 841y-6 | 380 | 15 | 室温 $\sim$ 300 | $\pm 1$ | $\pm 2.5\%$ | 750     | 120cm $\times$ 120cm $\times$ |
| 841y-7 | 380 | 18 | 室温 $\sim$ 300 | $\pm 1$ | $\pm 2.5\%$ | 750     | 150cm $\times$ 120cm $\times$ |
| 841y-8 | 380 | 21 | 室温 $\sim$ 300 | $\pm 1$ | $\pm 2.5\%$ | 750 * 2 | 150cm $\times$ 150cm $\times$ |