

热风循环烘箱，节能烘箱，电热烘箱

产品名称	热风循环烘箱，节能烘箱，电热烘箱
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立龙 型号:LL881Y 操作方式:按键操作
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

产品详情

品牌	立龙	型号	LL881Y
操作方式	按键操作	适用物料	多种可用
应用领域	广泛		

产品描述：

材

质：外壳采用a3冷轧板制作（作防锈处理），表面复环保自干漆，工作室采用优质304不锈钢制作，箱门

与箱体的密封为耐高温硅橡胶压条，密封性能极佳，使室内温度与外面温度完全隔绝

（外表温度基本 40 ）

温度范围：常温—250 。特殊要求温度可达350 。

温度波动度：±2

温度均匀度：±2%(空载)

升温时间：常温—300 30min

发热体：远红外不锈钢发热管

温度仪：智能数显仪表，pid自动调节,pt100测温输入

定时器：0—99.99小时恒温定时，时间到切断加热，并报警提示

安全装置：漏电、短路、过载保护，鼓风风机保护

热风循环：特质高温电机，多翼式风轮，

使用和注意：1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。

2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接妥良好地线。

3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。

6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。

7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。

8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。

9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。