

PVC固体浮子式围油栏围油栅河道应急围油栏

产品名称	PVC固体浮子式围油栏围油栅河道应急围油栏
公司名称	浙江建中海洋工程装备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:JXY 尺寸:可定制 材料:PVC
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇工业区6幢1层（注册地址）
联系电话	13819027011 13819027011

产品详情

产品主要特点：PVC固体浮子式围油栏为轻型、性价比的解决方案，可布放于如工业现场、河流、港口和其他平静护水域等多种环境。

由醒目的PVC制成，方便布放和回收。围油栏内圆柱形的浮体为闭孔泡沫。围油栏顶部封有拉索，底部装有的配重链。围油栏两端配有ASTM Z连接器。PVC固体浮子式围油栏还可提供滑动连接器。PVC固体浮子式围油栏是广泛使用的浮子式围油栏之一，其性价比、布放快速方便且可用于多种场合。

围油栏是防治水域溢油污染的必备器材。防治溢油污染首先要防止溢油扩散，而目前广泛采用围油栏拦截溢油。围油栏除能拦截溢油，也可对溢油导引，并尽可能使其浓集，便于进一步的回收和处理。水域围油栏 河道治理应急围油栏 油污处理吸油索固体浮子式焊接型PVC围油栏，除能拦截导引溢油外，也可用于某些漂浮水面的化学液体的拦截，垃圾和其它水面漂浮物的清理和特定水域的保护等。

-产品优点:可用于工业现场、河流和港口.浮子式围油栏的性价比解决方案.结构简单、重量轻、易于布放.维护量小，易于清洗.

围油栏的储存：可放在岸上船上。但下水再回收上来容易损伤围油栏，所以岸边船边有滚轮，滑道。围油栏在岸上可排放、堆放。固体式浮子围油栏用绞盘储存时，体积比较庞大，但可机械收放比较方便。

技术参数

型号	JXYOCB450
总高度	450mm
干舷	150mm
吃水	230mm

标准节长	15m/20m/25m/30m
材料	PVC
连接器	ASTM Z

注意：产品不断改进，若发生变化恕不另行通知，以供双方确认数据为准。