

充氮烘箱，防氧化烘箱 立龙

产品名称	充氮烘箱，防氧化烘箱 立龙
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:立龙 型号:LL881C 材质:优质304不锈钢
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市同里镇迎燕西路农村商业银行旁
联系电话	86 0512 63326558 13962505603

产品详情

品牌	立龙	型号	LL881C
材质	优质304不锈钢	温度范围	常温---250 ()
功率	4000 (W)	主要用途	防氧化加热，干燥

本产品采用远红外加热新技术，该箱应用范围广，专用于电子产品、电力电容器、电镀、化工，标牌、也适用于其它各类产品的干燥烘焙行业。也适用于医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。干燥箱由角钢、簿钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器装置在工作室底部，加热器单独一个开关控制电源通断。具有水平送风强鼓风循环系统。干燥箱采用pt100传感器做测温元件，智能型数显温控仪进行自动控温

产品结构由箱体、工作室、加热系统、气体减压调节阀、排气口等部件组成。箱体由簿钢板加工焊接而成、工作室内壁选用优质不锈钢板、箱体与工作室之间填充硅酸铝纤维作保温材料。箱门与工作室外框设有保温密封条（采用耐高温密封条和压紧装置）因此有效地保证了箱体的密封性能、工作室内存有抽动的三层载物网板。

产品描述：

ll881c型充氮烘箱是一种新型恒温环境的电热干燥箱，可满足电子、医疗卫生仪器，仪表，工厂，高等院校，电子产品等有关单位的需求。结构：该箱由箱体，工作室，加热系统，气体减压调节阀，排气口等不见组成。外壳由簿钢板加工焊接而成，工作室内壁选用优质不锈钢板，外壳与工作室之间充填硅酸铝纤维作保温与隔热。箱门与工作室外框设有保温密封条（采用耐高温密封条和压紧装置）以内次有效地保证了箱体的密封性能。该箱采用数显温控系统，其特点具有读数清晰，调节方便，控温精度高，结构简单，安全可靠等优点。箱体右侧设有进气口和带有调节阀的排气口装置，便于调节控制保护气体流量。规格表：型号

技术参数：

型号	电源电压 (v)	加热功率 (kw)	控温范围	温度波动度	温度均匀度	充气压力
II881c-1	220	3.5	室温~250	±1	±2.5%	0.01~
II881c-2	220	4.5	室温~250	±1	±2.5%	0.01~
II881c-3	380	6	室温~250	±1	±2.5%	0.01~