

特聚酯复膜机 透气膜复合机 针刺毯复膜机 贴合机

产品名称	特聚酯复膜机 透气膜复合机 针刺毯复膜机 贴合机
公司名称	盐城精通源机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 外形尺寸:12000 (mm) 放卷直径:1000 (mm)
公司地址	盐城市盐都区大冈镇新军北路8号
联系电话	0086 515 88801727

产品详情

是否提供加工定制	是	外形尺寸	12000 (mm)
放卷直径	1000 (mm)	收卷直径	1000 (mm)
电源	380v	复合宽度	1800 (mm)
机械速度	可调 (mm)	品牌	jty
复合层数	2 (层)	总功率	40 (Kw)
类型	立式网带复合机		

产品名称：薄膜涂胶复合机

用途：

hq-180yhb型薄膜涂胶复合机适用于多孔聚四氟乙烯薄膜 (ptef) 与玻璃纤维布、涤纶针刺毡、纺织面料的复合加工。

特点：1.结构紧凑、操作方便、功能可靠、适应性强。

2.多种进布形式满足不同复合工艺要求。

3.上胶网纹辊转移涂胶层，使用寿命长，涂胶量均匀，损耗低。

4.多组烘干加热辊，最大直径 1.5m，干燥速度快，产量多，品质高。

5.多组气缸压力动作，进料方便又安全。

6.多组减速电机变频调速，保证整机与车速同步一致。

7.复合胶型：为溶剂型和水溶型粘合剂，复合后产品透气性好，手感、强度可调。

技术参数有效幅宽1800mm

复合速度5~20m/min

装机容量80 (3 380v50hz控制220v)

外形尺寸10000 × 2500 × 2000

重量 (kg) 4000

新型多功能覆膜机

又名：纸塑无胶覆膜机、玻璃纤维针刺毯复合机

多毯层玻璃纤维复合毯，属于玻璃纤维复合过滤材料的领域，尤其涉及到高温、除尘玻璃纤维复合过滤材料的领域。这种针刺毯耐高温、耐腐蚀，特别适用于高温除尘过滤，其过滤效率高达99%以上，是治理高温工业烟气的新型过滤材料。近年来，它广泛用于炭黑、化工、耐火材料、高炉烟气的收尘，特别适用于脉冲喷吹等强清灰方式的袋滤器中。它充分利用不同的材料，不同粗细纤维的不同特性，进行优势互补，制造出价廉物美，更能适应各种复杂的工作环境和工况条件下使用的高性能针刺毯。

玻璃纤维针刺毯复合机，是为了配合节能环保型无胶复合膜的使用而产生专用于纸塑无胶复合加工的新设备。符合“节约能源，保护环境”的基本国策要求，为传统的复合行业带来了革命性的变化。

具体特点：

- | |
|-------------------------|
| 1、无需涂胶单元，省工序，经济环保； |
| 2、无需烘道，省电、省空间； |
| 3、热辊内安装电磁导热系统，确保辊温均匀稳定； |
| 4、热压辊前面的整理辊可带冷却功能。 |

主要参数：

热辊可用温度	150-450
压辊可用压力	0-15mpa
加热功率	25kw
总功率	30kw