

NPC PHOTOLUB No.035 润滑油

产品名称	NPC PHOTOLUB No.035 润滑油
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

NPC · PHOTOLUB系列

NPC · PHOTOLUB系列是面向照相机及其他的光学机器开发的润滑脂。此系列的产品适用于因光学机器机构的扭矩的多种机械，此外也被广泛使用于现在派生的精密机器，汽车，电器，电子机械，O A 机器等各种领域。

特长

可以从多种类的产品群中，根据用途，为您挑选适合的润滑脂。

本产品可适用于多种温度范围，从高温到低温都有合适的润滑脂。

对于大部分的橡胶·塑料都不产生影响。（为了安全，使用前请进行确认试验。）

用途

精密机器、光学机器、汽车零件、电气·电子机器、事务机器、O A 机器、其他润滑

低扭矩的润滑

旋钮和减振器等需要感触和摩擦部位

品名	针入度及皂基	使用温度范围	特长	主要用途
NPCFC-4	450锂基	-55 ~ 100	低扭矩·低温度特性含有白色固体润滑剂	光学机器
NPCFD-10	380锂基	-50 ~ 120	低扭矩·低温度特性含有白色固体润滑剂	光学机器
NPCFC-2	345锂基	-50 ~ 120	低扭矩·低温度特性含有白色固体润滑剂	光学机器
NPCFC-3	340锂基	-45 ~ 100	低扭矩·低温度特性含有白色固体润滑剂	光学机器
NPCGE-8	290锂基	-45 ~ 100	低扭矩·低温度特性含有白色固体润滑剂	光学机器
NPCH-169	370钠基	-60 ~ 100	低扭矩·低温度特性	光学机器
NPCA-116	330锂基	-45 ~ 120	低扭矩·低温度特性含有	光学机器

NPCCE-14C	280特殊锂基	-55 ~ 130	白色固体润滑剂 中扭矩、含有白色固体润 滑剂	扭 光
NPCCE-13	280锂基	-45 ~ 120	中扭矩、含有白色固体润 滑剂	扭 光
NPCHK-9	280钠基	-65 ~ 130	硅脂、极低温特性和耐 热性	光 擦
NPCEL-4	280非皂基	-45 ~ 150	含钼润滑脂耐负荷性能良 好	光 擦 齿 、 位
NPCI-40	280锂基	-45 ~ 120	含钼润滑脂耐负荷性能良 好	光 擦 齿 、 片
NPCAF-20A	315锂基	-40 ~ 120	中扭矩不渗油润滑脂	光 擦
NPCAF-20Z	315锂基	-40 ~ 120	中扭矩不渗油润滑脂	光 擦
NPCEF-1A	260非皂基	-40 ~ 150	中扭矩含有白色固体润滑 剂	光 擦
NPCH-26	265锂基	-45 ~ 120	中扭矩含有白色固体润滑 剂	光 擦
NPCHH-17	245非皂基	-40 ~ 150	中扭矩含有白色固体润滑 剂	光 擦
NPCC-27	375钠基	-40 ~ 100	含钼润滑脂耐负荷性能良 好	光 擦
NPCJE-4	345锂基	-55 ~ 120	中扭矩·低温特性含有 白色固体润滑剂	光 擦
NPCG-42	240钠基	-35 ~ 150	附着性、高扭矩、低温特 性和耐树脂性	光 擦 、 油
PHOTOLUBNo.001 ~ 035	各种	各使用温度有	温度特性有其他各种特长	光 擦

价格说明