

# 现货销售POM LG450UV-D 抗紫外线,光泽低

产品名称	现货销售POM LG450UV-D 抗紫外线,光泽低
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 塑胶原料 型号:LG450UV-D 用途:汽车领域的应用
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

物理性能测试标准数据单位

比重ISO 11831.38g/cm

收缩率

垂直方向ISO 294-42.1%

横向方向ISO 294-41.9%

熔融流动指数

190 / 2.16KgISO 113332.0cm/10min

机械性能测试标准数据(常态)单位

拉伸强度

23 ° CISO 527-253.0Mpa

断裂伸长率

23 ° CISO 527-28.0%

拉伸模量

23 ° CISO 527-22300Mpa

弯曲模量

23 ° CISO 1782300Mpa

简支梁缺口冲击强度

23 ° CISO 179/1eA4.0kJ/m

-30 ° CISO 179/1eA3.5kJ/m

热性能测试标准数据单位

热变形温度

0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf152 ° C

1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af90.0 ° C

维卡软化温度

熔融温度ISO 11357-3167 ° C

线膨胀系数

垂直方向ISO 11359-21.1E-4cm/cm / ° C

横行方向ISO 11359-21.2E-4cm/cm / ° C

注塑成型条件建议值单位

干燥温度80 -100 ° C

干燥时间3.0Hr

注塑温度

螺筒后部温度170-180 ° C

螺筒中部温度175-185 ° C

螺筒前部温度180-190 ° C

模头温度190-200 ° C

模具温度80-120 ° C

相关牌号厂商种类品牌ABS AS-000/000 FR NC113普立万ABSEdgetekHIPS PS 416N 苯领HIPSStyrolutionPEEK

LF006E沙比克(LNP)PEEK THERMOCOMPPP GF30-0501 P8/13泰科纳PPCelstranPA66 A NAT  
FV030兰蒂奇PA66HeramidPPE GN2206FLG ChemicalPPELumiloyABS VG-4910三星ABSStarexABS  
767锦湖ABSKumhoPVC 9456-82 White 1521SylvinPVCCompoundsPPA A-1004索尔维PPAAmodel